



BUC 22021 X

Multifunktionsherdset mit Cerankochfeld / 4 Kochfunktionen



Funktionen

4 Kochfunktionen: Ober- und Unterhitze,
Unterhitze, Oberhitze, Grill
Innenbeleuchtung, Vollverglasung,
Easy to clean - Schwarzes Email,
Fingerabdruckfreies Edelstahl

Zubehör

Backblech, Grillrost

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: A
Backrohrvolumen 71 Liter
Energieverbrauch Ober-Unterhitze: 0,88 kWh
Spannung und Frequenz: 380-415 V 3N~; 50 Hz

Gerätemaße

(H x B x T in mm) 595 x 594 x 567

Cerankochfeld

4 Kochzonen
Vorne links: Ø 180 mm/1700 W
Hinten Links: Ø 180 mm/2000 W
Vorne Rechts: Ø 140 mm/1200 W
Hinten Rechts: Ø 180 mm/1700 W

Gerätemaße

(H x B x T in mm) 45 x 580 x 510

Ausschnittmaße

(B x T in mm) 560 x 490

Rahmen

Edelstahl

Mehr unter
at.beko.com





BUC 22021 X

Multifunktionsherdset mit Cerankochfeld / 4 Kochfunktionen

MODELLBEZEICHNUNG	BUC 22021 X
Type	Multifunktionsherdset
Einbaugeräte: Herd & Kochfeld	x
Farben	x
KOCHFELD	
Art des Kochfelds	4 Ceranfelder
Vorne Links	Ø 180 mm/1700 W
Hinten Links	Ø 180 mm/2000 W
Vorne Rechts	Ø 140 mm/1200 W
Hinten Rechts	Ø 180 mm/1700 W
Rahmen	Edelstahlrahmen
Restwärmeanzeige	x
HERD	
Type	Multifunktionsherd
Steuerung	Elektronisch
PROGRAMME	
1	Ober- und Unterhitze
2	Unterhitze
3	Flächengrill
4	Grill
5	-
6	-
7	-
8	-
9	-
10	-
11	-
12	-
Volumen, lt	71
Innenbeleuchtung	x
Pyrolyse	-
Ecopyrolyse	-
SteamCleaning	-
Katalytische Rückwand	-
Katalytische Seitenwände	-
Nanotechnologie	-
Emailliertes Backrohr	x
AUSSTATTUNG	
Timer, Type	-
Innentür	Glas
Anzahl der Türgläser	2
ZUBEHÖR	
Fettpfanne emailliert (Standard), Menge	-
Fettpfanne emailliert tief, Menge	-
Backblech emailliert, Menge	1
Grillrost	1
TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Energieeffizienzklasse (EN 50304)	A
Energieverbrauch (EN 50304) für Konventionell heizen/Heißluft, kW	0,88/-
Lautstärke, dB(A)	Standard

ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Herdmaße ohne Verpackung (H x B x T), cm	59,5 x 59,4 x 56,7
Herd- und Ceranfeldmaße mit Verpackung (H x B x T), cm	79 x 66 x 66
Nischenmaß Herd (H x B x T), cm	60 x 56 x 55
Ausschnittmaße, cm	56 x 49
Bruttogewicht, kg	40
Nettogewicht, kg	36,5
TECHNISCHE DATEN	
Spannung, V	380
Frequenz, Hz	50
Absicherungen, A	32A / 3 x 25A
Leistungsaufnahme, W	8200
Kabel	x
Stecker	-
Kabellänge, cm	100

