

CFB 6432 X

Unterbauhaube



Ausstattung

Ab- und umluftfähig
240 m³/h Maximale Gebläseleistung
Abluft basierend auf IN/EN 61591
69 dB(A)re 1 pW Maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3
55 dB(A)re 20 µPa Geräuschdruck basierend auf DIN/EN 60704-2-13
3 Lüfterstufen, Schieberegler, 1 x 28 W Halogenlampe, 1 abwaschbarer Metallfilter
1 Motor, Luftaustrittsdurchmesser: 120 mm, Durchmesser Abluftstutzen: 120-150 mm

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EEC): E
Strömungseffizienzklasse (FDEC): F
Klasse der Lichtausbeute (LEC): G
Effizienzklasse der Fettfilter (GFEC): G
Volt/Frequenz: 220-240 V~/50 Hz

Zubehör

1 Kohlefilter in der VPE (1 Stück wird benötigt), Art. Nr. 9188065345

Gerätemaße

(H x B x T in mm) 150 x 598 x 487

Farbe

Edelstahl



CFB 6432 X

Unterbauhaube

MODELLBEZEICHNUNG	CFB 6432 X
Type	Unterbauhaube
Farbe	Edelstahl
Breite, cm	60
AUSSTATTUNG	
Bedienung	Schieber
Leistungsstufen	3
Motor Number of Motors, Anzahl	1
Maximale Gebläseleistung Abluft basierend auf IN/EN 61591, m³/h	240
Maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3, dB(A)	71
Lampen, Anzahl	2 x 28 W
Metallfilter, Anzahl	1
Energieeffizienzklasse	E
ZUBEHÖR	
Kohlefilter	1
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Gerätemaße ohne Verpackung (H x B x T), cm	15 x 59,8 x 48,7
Gerätemaße mit Verpackung (H x B x T), cm	54,5 x 21 x 64,5
Bruttogewicht, kg	7,2
Nettogewicht, kg	6
TECHNISCHE DATEN	
Spannung, V	220 - 240
Frequenz, Hz	50
Absicherungen, A	10
Kabel	x
Stecker	x
Kabellänge, m	1

