

CWB 9441 XN

## Kaminhaube



### Ausstattung

Abluft- und umluftfähig, Drucktasten  
400 m<sup>3</sup>/h Maximale Gebläseleistung  
Abluft basierend auf IN/EN 61591  
68 dB(A)re 1 pW Maximaler Geräuschpegel  
basierend auf DIN/EN 60704-3  
68 dB(A)re 20 µPa Geräuschdruck basierend  
auf DIN/EN 60704-2-13  
3 Lüfterstufen: 255/321/400 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung Abluft  
1 Motor, Beleuchtung mit 2 x 28 W  
Halogenlampen, 3 abwaschbare Metallfilter,  
Rückstauklappe, Luftaustrittsdurchmesser:  
90 mm, Durchmesser Abluftstutzen:  
120-150 mm

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EEC): E  
Strömungseffizienzklasse (FDEC): E  
Klasse der Lichtausbeute (LEC): G  
Effizienzklasse der Fettfilter (GFEC): C

### Zubehör

1 Kohlefilter in der VPE (2 Stück werden  
benötigt), Art. Nr. 9188065503

### Gerätemaße

(H x B x T in mm) 740-1020 x 898 x 490

### Farbe

Edelstahl

## CWB 9441 XN

# Kaminhaube

MODELLBEZEICHNUNG	CWB 9441 XN
Type	Kaminhaube
Farbe	Edelstahl
Breite, cm	90
AUSSTATTUNG	
Bedienung	Tasten
Leistungsstufen	3
Motor Number of Motors, Anzahl	1
Maximale Gebläseleistung Abluft basierend auf IN/EN 61591, m³/h	400
Maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3, dB(A)	68
Lampen, Anzahl	2 x 28 W
Metallfilter, Anzahl	3
Energieeffizienzklasse	E
ZUBEHÖR	
Kohlefilter	2
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Gerätemaße ohne Verpackung (H x B x T), cm	75 - 114 x 90 x 49
Gerätemaße mit Verpackung (H x B x T), cm	63 x 39,5 x 96,5
Bruttogewicht, kg	12,9
Nettogewicht, kg	11,8
TECHNISCHE DATEN	
Spannung, V	220 - 240
Frequenz, Hz	50
Absicherungen, A	10
Kabel	x
Stecker	x
Kabellänge, m	1

