

DOWNDRAFT



AUSSTATTUNG

Abluft- und umluftfähig
750 m³/h Intensiv (Booster) Gebläseleistung, Abluft basierend auf IN/EN 61591
600 m³/h maximale Gebläseleistung, Abluft basierend auf IN/EN 61591
70 dB(A) re 1 pW Intensiv (Booster) bei Abluft, Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3
66 dB(A) re 1 pW maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3
61 dB(A) re 20 µ pW Geräuschdruck basierend auf DIN/EN 60704-2-13
Touchcontrol, 5 Lüfterstufen, Motor beidseitig montierbar, Beleuchtung mit 2 x 20 W Halogenlampen, 1 Abwaschbarer Metallfilter

ZUBEHÖR

1 Kohlefilter in der VPE (1 Stück wird benötigt), Art. Nr. 9178005465

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 646 x 880 x 120

NISCHENMASSE

(H x B x T in mm) 646 x 802 x 101,6
(Unterkasten - zusätzlich 250 für Motor)

FARBE

Edelstahl und schwarzes Glas

Mehr unter
[www.elekt**ra**bregenz.com](http://www.elektrabregenz.com)



Kohlefilter im Lieferumfang

DOWNDRAFT

MODELLBEZEICHNUNG	DDI 9700
Type	Downdraft
Breite in cm	90
KONTROLLTYP	
Kontrolltyp	Elektronisch Touch Control
Display	LED
GEBLÄSELEISTUNG ABLUFT	
Abluftleistung in m ³ /h	750
Leistungsstufen in m ³ /h	230/420/500/600/750
Zeitgesteuerter intensiv Abzug	x
Kassettenfilter	x
FUNKTIONEN	
Luftreinigungs-Funktion	-
Automatische Abschaltung	x
Höhenverstellbarer Kamin	x
LICHT	
Anzahl der Lampen	2
Stärke der Lampen	20 W
Art der Beleuchtung	Halogen
ENERGIEEFFIZIENZ	
Energieeffizienzklasse	C
TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Lautstärke Ablauf in dB(A)	70
Stufe 1/2/3/4 in dB(A)	39/55/61/66/70
Anschlusswert, W	282
Anzahl der Motoren	1
Leistungsstufe	5
Elektrische Spannung, V	220-240
Frequenz, Hz	50
ABMESSUNGEN	
Tiefe in cm	35,3
Breite in cm	88
Höhe in cm	171,2
FARBOPTIONEN	
Farbe	Black

