

UNTERBAUHAUBE



AUSSTATTUNG

Abluft- und umluftfähig
336 m³/h Maximale Gebläseleistung
Abluft basierend auf DIN/EN 61591
73 dB(A) re 1 pW Maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3
59 dB(A) re 20 µPa Geräuschdruck basierend auf DIN/EN 60704-2-13
3 Lüfterstufen, 1 Motor, Beleuchtung mit 1x 28 W Halogenlampe, 1 Abwaschbarer Metallfilter

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (EEC): E
Strömungseffizienzklasse (FDEC): G
Klasse der Lichtausbeute (LEC): G
Effizienzklasse der Fettfilter (GFEC): D
Volt/Frequenz: 220-240 V-/50 Hz

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 132 x 599 x 510

NISCHENMASSE

(H x B x T in mm) 132 x 600 x 520

FARBE

Edelstahl/Silber

Mehr unter

[www.elekt**ra**bregenz.com](http://www.elektrabregenz.com)



UNTERBAUHAUBE

MODELLBEZEICHNUNG		DF 6036 X
Type		Unterbauhaube
Breite, cm		60
KONTROLLTYP		
Kontrolltyp		Mechanisch Tasten
Display		-
GEBLÄSELEISTUNG ABLUFT		
Abluftleistung, m ³ /h		336
Leistungsstufen, m ³ /h		210/240/336
Zeitgesteuerter intensiv Abzug		-
Kassettenfilter		x
FUNKTIONEN		
Luftreinigungs-Funktion		-
Automatische Abschaltung		-
Höhenverstellbarer Kamin		-
LICHT		
Anzahl der Lampen		1
Stärke der Lampen		28 W
Art der Beleuchtung		Halogen
ENERGIEEFFIZIENZ		
Energieeffizienzklasse		E
TECHNISCHE INFORMATIONEN		
Lautstärke Abluft, dB(A)		73
Stufe 1/2/3/4, dB(A)		61/66/69
Anschlusswert, W		220
Anzahl der Motoren		1
Leistungsstufe		3
Elektrische Spannung, V		220-240
Frequenz, Hz		50
ABMESSUNGEN		
Tiefe, cm		51
Breite, cm		59,9
Höhe, cm		13,2
FARBOPTIONEN		
Farbe		Edelstahl/Silber

