

DFN 28432 W

Standgeschirrspüler / 60 cm / 14 Maßgedecke / LC Display







Programme

8 Spülprogramme: Eco 50, Auto, Baby Protect, Intensiv, Quick & Shine, GlassCare 40, Mini 30, Vorspülen Zusatzfunktionen: Schnell+, Aqua Intense,

Zusatzfunktionen: Schnell+, Aqua Intense, Halbe Beladung, Steam Gloss

Ausstattung

Bürstenloser Motor, Startzeitvorwahl: 0,5–24 h, Anzeige für Salz und Klarspüler, Tastensperre

Innenraumausstattung

Höhenverstellbarer Oberkorb (beladen), Höhenverstellbare Tassenabsteller, Umklappbare Tellerhalter im Oberkorb, Umklappbare Tellerhalter im Unterkorb, Verschiebbarer Besteckkorb

Sicherheit

aquasafe, Möbelschutz

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: A+++
Trocknungseffizienzklasse: A
Energieverbrauch: 0,83 kWh
Jahresenergieverbrauch: 237 kWh
Wasserverbrauch: 9,5 Liter
Jahreswasserverbrauch: 2660 Liter
Leistungsaufnahme im
Aus-Zustand (Po) (W): 0,30
Leistungsaufnahme im
unausgeschaltenen Zustand (Pl) (W): 0,50
Referenzprogramm/Dauer: Eco 50/190 min
Kürzeste Programmdauer: 30 min
Geräuschpegel: 44 dB(A)

Gerätemaße

(H x B x T in mm) 850 x 598 x 600

Farbe

Weiß









DFN 28432 W

Standgeschirrspüler / 60 cm / 14 Maßgedecke / LC Display

MODELLBEZEICHNUNG	DFN 28432 W
Type	Stand-Geschirrspüler
Breite, cm	60
Internationale Maßdecke	14
Bedienungsanzeige	LCD
Sensormanagement	X
Startzeitvorwahl	1/2-24 h
Restanzeige	-
PROGRAMME	
Anzahl der Programme	8
Programm-1	Eco 50
Programm-2	Auto
Programm-3	Baby Protect
Programm-4	Intensiv
Programm-5	Quick & Shine
Programm-6	GlassCare 40
Programm-7	Mini 30
Programm-8	Vorspülen
Programm-9	-
SPEZIALFUNKTIONEN	
Schnell+	X
Extra Spülen	X
Extra Trocken	-
ALLin1	-
Halbe Beladung	X
TurboWash	X
Glass Care System	Mechanisch
Selbstreinigung	-
INNENRAUMAUSSTATTUNG	
Höhenverstellbarer Oberkorb	Beladen
Höhenverstellbarer Tassenabsteller	X
Umlegbare Tellerhalter im Oberkorb	X
Umlegbare Tellerhalter im Unterkorb	X
Glashalter für langstielige Gläser	-
Flaschenhalter	-
Backblechhalter	X
Besteckkorb	Verschiebbar
Bestecklade	-
Bestecklade Filter	- Teilweise Metall
	- Teilweise Metall -
Filter	- Teilweise Metall - -
Filter Innenbeleuchtung	Teilweise Metall - -
Filter Innenbeleuchtung Bodenlicht während des Programmes	Teilweise Metall aquasafe
Filter Innenbeleuchtung Bodenlicht während des Programmes SICHERHEIT	-
Filter Innenbeleuchtung Bodenlicht während des Programmes SICHERHEIT WaterSafe	-
Filter Innenbeleuchtung Bodenlicht während des Programmes SICHERHEIT WaterSafe Antibakterielle Dichtung	- - aquasafe -
Filter Innenbeleuchtung Bodenlicht während des Programmes SICHERHEIT WaterSafe Antibakterielle Dichtung Tastensperre	- - aquasafe -
Filter Innenbeleuchtung Bodenlicht während des Programmes SICHERHEIT WaterSafe Antibakterielle Dichtung Tastensperre TECHNISCHE DATEN	- - aquasafe - x
Filter Innenbeleuchtung Bodenlicht während des Programmes SICHERHEIT WaterSafe Antibakterielle Dichtung Tastensperre TECHNISCHE DATEN Energieeffizienzklasse	- - aquasafe - x A+++
Filter Innenbeleuchtung Bodenlicht während des Programmes SICHERHEIT WaterSafe Antibakterielle Dichtung Tastensperre TECHNISCHE DATEN Energieeffzienzklasse Trockenwirkung	- - aquasafe - x A+++ A
Filter Innenbeleuchtung Bodenlicht während des Programmes SICHERHEIT WaterSafe Antibakterielle Dichtung Tastensperre TECHNISCHE DATEN Energieeffizienzklasse Trockenwirkung Referenzprogramm/Dauer, Min.	- - aquasafe - - X A+++ A Eco 50/90 min
Filter Innenbeleuchtung Bodenlicht während des Programmes SICHERHEIT WaterSafe Antibakterielle Dichtung Tastensperre TECHNISCHE DATEN Energieeffizienzklasse Trockenwirkung Referenzprogramm/Dauer, Min. Wasserverbrauch, It	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Filter Innenbeleuchtung Bodenlicht während des Programmes SICHERHEIT WaterSafe Antibakterielle Dichtung Tastensperre TECHNISCHE DATEN Energieeffizienzklasse Trockenwirkung Referenzprogramm/Dauer, Min. Wasserverbrauch, It Jahreswasserverbrauch, It	- - aquasafe - x A+++ A Eco 50/90 min 9,5 2660

TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Bürstenloser Motor	X
Voltage, V	220-240
Frequenz, Hz	50
Gesamtanschlusswert, W	1800-2100
Absicherung, A	10
Wasseranschluss 3/4 Zoll	X
Wasserdruck, N/cm²	3 bis 100
Kabellänge, mm	1600
Max. Länge des Ablaufschlauches, cm	100
ABMESSUNGEN	
Breite, cm	59,8
Tiefe, cm	60
Höhe, cm	85
Höhenverstellbare Füße	-
Nettogewicht, kg	46,9
Bruttogewicht, kg	49,9
Hocheinbau	-
FARBE	
Edelstahl mit Spezialbeschichtung	
gegen Fingerabdrücke	-
Weiß	X
Vollintegriert	-