

**Serie | 6**
**DIB97JP50 Edelstahl  
Inselesse, 90 cm  
Box-Design**
**A**

**Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage**

- **EcoSilence Drive:** Unser hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung
- **DirectSelect Bedienung:** Direkte Auswahl der gewünschten Leistungsstufe und des Lichts
- **Extra leise:** beste Abzugsleistung bei sehr geringem Geräusch.
- **Fettabscheidegrad:** filtert bis zu 86.6% Fett aus der Küchenluft.

**Technische Daten**

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminsele
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	698-878/698-998
Höhe des Gerätes ohne Kamin :	46
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	32,057
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	445
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	391
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	334
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	718
Anzahl der Lampen (Stck) :	4
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	54
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150 / 120
Material des Fettfilters :	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer :	4242005086573
Anschlusswert (W) :	146
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Insel

**Sonderzubehör**

- DHZ1231 : Adapter für Dachschrägen links / rechts
- DHZ1241 : Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
- DHZ1246 : Kaminverlängerung 1100 mm
- DHZ1251 : Montageturmverlängerung 500 mm
- DHZ1253 : Montageturmverlängerung 1000 mm
- DHZ1256 : Kaminverlängerung 1600 mm
- DHZ5346 : Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- DHZ5385 : Starterset für Umluftbetrieb
- DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- DSZ6230 : CleanAir - Modul
- DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



## Serie | 6 Dunstabzüge

### DIB97JP50 Edelstahl

#### Inselesse, 90 cm

#### Box-Design

### Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage

#### Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:  
max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 444 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 718 m<sup>3</sup>/h
- Umluftleistung:  
max. Normalbetrieb 334 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 391 m<sup>3</sup>/h
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.3 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/54 dB
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 425 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### Komfort

- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- mit Rückstauklappe
- Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet

#### Technische Informationen

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- Maße
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Spannung: 220 - 240 V

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

## Serie | 6 Dunstabzüge

### DIB97JP50 Edelstahl Inselesse, 90 cm Box-Design

