

KAMINHAUBE



AUSSTATTUNG

Abluft- und umluftfähig
740 m³/h Intensiv (Booster) Gebläseleistung, Abluft basierend auf IN/EN 61591
610 m³/h maximale Gebläseleistung, Abluft basierend auf IN/EN 61591
71 dB(A) re 1 pW Intensiv (Booster) bei Abluft, Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3
68 dB(A) re 1 pW maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3
59 dB(A) re 20 µPa Geräuschdruck basierend auf DIN/EN 60704-2-13
3 Lüfterstufen + Booster, 1 Motor, Beleuchtung mit 2 x 4 W LED-Lampen, 2 Abwaschbare Metallfilter, Nachlauf-funktion, Rückstauklappe, Luftauslass: 150 mm, Durchmesser Abluftstutzen: 120-150 mm

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (EEC): A
Strömungseffizienzklasse (FDEC): A
Klasse der Lichtausbeute (LEC): A
Effizienzklasse der Fettfilter (GFEC): B

ZUBEHÖR

1 Kohlefilter in der VPE (2 Stück werden benötigt), Art. Nr. 165730006

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 735-1130 x 600 x 380

FARBE

Edelstahl

Kohlefilter im Lieferumfang



Mehr unter

[www.elekt**ra**bregenz.com](http://www.elektrabregenz.com)



KAMINHAUBE

MODELLBEZEICHNUNG		DKW 6113 X
Type		Kaminhaube
Breite in cm		60
KONTROLLTYP		
Kontrolltyp		Elektronisch Touch Control
Display		LED
GEBLÄSELEISTUNG ABLUFT		
Abluftleistung in m³/h		740
Leistungsstufen in m³/h		275/450/610/740
Zeitgesteuerter intensiv Abzug		x
Kassettenfilter		x
FUNKTIONEN		
Luftreinigungs-Funktion		x
Automatische Abschaltung		x
Höhenverstellbarer Kamin		-
LICHT		
Anzahl der Lampen		2
Stärke der Lampen		4 W
Art der Beleuchtung		LED
ENERGIEEFFIZIENZ		
Energieeffizienzklasse		A
TECHNISCHE INFORMATIONEN		
Lautstärke Ablauf in dB(A)		70
Stufe 1/2/3/4 in dB(A)		48/58/64/70
Anschlusswert, W		250
Anzahl der Motoren		1
Leistungsstufe		4
Elektrische Spannung, V		220-240
Frequenz, Hz		50
ABMESSUNGEN		
Tiefe in cm		38
Breite in cm		50
Höhe in cm		60
FARBOPTIONEN		
Farbe		Edelstahl

