


KAMINHAUBE



Booster

Mit der Booster Funktion saugen Sie intensive Gerüche und Dampf im Handumdrehen ab. Dabei arbeiten die Motoren mit Höchstleistung. Nach zehn Minuten wechselt der Dunstabzug automatisch in die höchste Geschwindigkeit.

Mehr unter
[www.elekt**ra**bregenz.com](http://www.elektrabregenz.com)



AUSSTATTUNG

Abluft- und umluftfähig
800 m³/h Intensiv (Booster) Gebläseleistung, Abluft basierend auf IN/EN 61591
540 m³/h maximale Gebläseleistung, Abluft basierend auf IN/EN 61591
68 dB(A) re 1 pW Intensiv (Booster) bei Abluft, Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3
65 dB(A) re 1 pW maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3
56 dB(A) re 20 µPa Geräuschdruck basierend auf DIN/EN 60704-2-13
3 Lüfterstufen + Booster, Elektronikdisplay, Touchbedienfeld, 1 BLDC Motor, Beleuchtung mit 3 x 4 W LED-Lampen, 3 Abwaschbare Metallfilter, Nachlauf-funktion, Rückstauklappe, Luftauslass: 150 mm, Durchmesser Abluftstutzen: 120-150 mm

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (EEC): A
Strömungseffizienzklasse (FDEC): A
Klasse der Lichtausbeute (LEC): A
Effizienzklasse der Fettfilter (GFEC): B
Volt/Frequenz: 220-240 V-/50 Hz

ZUBEHÖR

2 Kohlefilter in der VPE (2 Stück werden benötigt), Art. Nr. 165730009

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 735-1130 x 900 x 500

FARBE

Edelstahl

Kohlefilter im Lieferumfang



KAMINHAUBE

| MODELLBEZEICHNUNG | DKW 9114 X |
|--------------------------------|----------------------------|
| Type | Kaminhaube |
| Breite in cm | 90 |
| KONTROLLTYP | |
| Kontrolltyp | Elektronisch Touch Control |
| Display | LED |
| GEBLÄSELEISTUNG ABLUFT | |
| Abluftleistung in m³/h | 800 |
| Leistungsstufen in m³/h | 270/420/540/800 |
| Zeitgesteuerter intensiv Abzug | x |
| Kassettenfilter | x |
| FUNKTIONEN | |
| Luftreinigungs-Funktion | x |
| Automatische Abschaltung | x |
| Höhenverstellbarer Kamin | - |
| LICHT | |
| Anzahl der Lampen | 2 |
| Stärke der Lampen | 4 W |
| Art der Beleuchtung | LED |
| ENERGIEEFFIZIENZ | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| TECHNISCHE INFORMATIONEN | |
| Lautstärke Ablauf in dB(A) | 65 |
| Stufe 1/2/3/4 in dB(A) | 45/52/57/65 |
| Anschlusswert, W | 250 |
| Anzahl der Motoren | 1 |
| Leistungsstufe | 4 |
| Elektrische Spannung, V | 220-240 |
| Frequenz, Hz | 50 |
| ABMESSUNGEN | |
| Tiefe in cm | 38 |
| Breite in cm | 50 |
| Höhe in cm | 90 |
| FARBOPTIONEN | |
| Farbe | Edelstahl |

