



DSN 05310 X

## Einbaugeschirrspüler teilintegrierbar / 60 cm / 12 MG / LED Anzeige



### Programme

5 Spülprogramme: Eco 50, Intensiv, Clean & Shine, Quick & Shine, Mini 30  
Zuwählbar: Halbe Beladung

### Ausstattung

Selbstjustierende Scharniere, Startzeitvorwahl: 3/6/9 h, Anzeige für Salz und Klarspüler

### Innenraumausstattung

Oberkorb, Höhenverstellbare Tassenabsteller, Metallfilter, Verschiebbarer Besteckkorb

### Sicherheit

aquasafe, Möbelschutz

### Technische Daten

Energieverbrauch: 1,03 kWh  
Jahresenergieverbrauch: 295 kWh  
Wasserverbrauch: 11,5 Liter  
Jahreswasserverbrauch: 3220 Liter  
Referenzprogramm: Eco 50  
Energieverbrauch im Stand by Modus: 0,42 W  
Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand: 0,08 W  
Kürzeste Programmdauer: 30 min  
Geräuschpegel: 48 dB(A)

### Gerätemaße

(H x B x T in mm) 818 x 598 x 570

### Nischenmaße

(H x B x T in mm) 820-870 x 598 x min 570

### Farbe

Edelstahlbedienblende mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke, Varioblende nicht inkludiert

Mehr unter  
[at.beko.com](http://at.beko.com)





DSN 05310 X

# Einbaugeschirrspüler teilintegrierbar / 60 cm /12 MG / LED Anzeige

MODELLBEZEICHNUNG	DSN 05310 X
Type	Integrierbar
Breite, cm	60
Internationale Maßgedecke	13
Bedienungsanzeige	LED
Sensormanagement	-
Startzeitvorwahl	3/6/9 h
Restzeitanzeige	-
PROGRAMME	
Anzahl der Programme	5
Programm-1	Eco 50
Programm-2	Intensiv
Programm-3	Clean & Shine
Programm-4	Quick & Shine
Programm-5	Mini
Programm-6	-
Programm-7	-
Programm-8	-
Programm-9	-
SPEZIALFUNKTIONEN	
Schnell+	-
Extra Spülen	-
Extra Trocken	-
ALLin1	-
Halbe Beladung	x
TurboWash	-
Glass Care System	-
Selbstreinigung	-
INNENRAUMAUSSTATTUNG	
Höhenverstellbarer Oberkorb	-
Höhenverstellbarer Tassenabsteller	x
Umlegbare Tellerhalter im Oberkorb	-
Umlegbare Tellerhalter im Unterkorb	-
Glashalter für langstielige Gläser	-
Flaschenhalter	-
Backblechhalter	-
Besteckkorb	Verschiebbar
Bestecklade	-
Filter	Teilweise Metall
Innenbeleuchtung	-
Bodenlicht während des Programmes	-
SICHERHEIT	
WaterSafe	aquasafe
Antibakterielle Dichtung	-
Tastensperre	-
TECHNISCHE DATEN	
Energieeffizienzklasse	A+
Trockenwirkung	A
Referenzprogramm	Eco 50
Wasserverbrauch, lt	11,5
Jahreswasserverbrauch, lt	3220
Energieverbrauch, kWh	1,03
Jahresenergieverbrauch, kWh	295
Geräuschpegel, dB(A)	48

TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Bürstenloser Motor	-
Voltage, V	220-240
Frequenz, Hz	50
Gesamtanschlusswert, W	1800-2100
Absicherung, A	10
Wasseranschluss 3/4 Zoll	x
Wasserdruck N/cm <sup>2</sup>	3 bis 100
Kabellänge, mm	1600
Maximale Länge des Ablaufschlauches, cm	100
Dekorplattengewicht, kg	3,0-6,0
Türscharniere	Automatisch
ABMESSUNGEN	
Breite, cm	59,8
Tiefe, cm	57
Höhe, cm	81,8
Höhenverstellbare Füße	x
Nettogewicht, kg	34,5
Bruttogewicht, kg	37,5
Nischenhöhe, cm	82-87
Hocheinbau	-
FARBE	
Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke	x
Weiß	-
Vollintegriert	-

