

**Serie | 6**
**DWB67LM50 Edelstahl  
Wandesse, 60 cm  
Box-Design**

**Sonderzubehör**

DHZ1225 : Kaminverlängerung 1000 mm  
 DHZ1235 : Kaminverlängerung 1500 mm  
 DHZ5325 : Starterset für Umluftbetrieb  
 DHZ5326 : Aktivfilter (Ersatzbedarf)  
 DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)  
 DSZ6200 : CleanAir - Modul  
 DWZ0XX0I5 : Integriertes CleanAir - Modul  
 DWZ0XX0J5 : Integriertes CleanAir-Modul regenerativ  
 DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

**A**
**Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.**

- **EcoSilence Drive:** Unser hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung
- **TouchSelect Bedienung:** So lassen sich die gewünschte Leistungsstufe und das Licht schnell einstellen.
- **Leise:** beste Abzugsleistung bei niedrigem Geräusch.
- **Fettabscheidegrad:** filtert bis zu 88.7% Fett aus der Küchenluft.

**Technische Daten**

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	582-908/582-1018
Höhe des Gerätes ohne Kamin :	46
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	15,174
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	405
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	317
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	275
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	646
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	61
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer :	4242005099306
Anschlusswert (W) :	143
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage



4 242005 099306

## Serie | 6 Dunstabzüge

### DWB67LM50 Edelstahl Wandesse, 60 cm Box-Design

#### Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.

##### Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:  
max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 404 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 646 m<sup>3</sup>/h
- Umluftleistung:  
max. Normalbetrieb 275 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 317 m<sup>3</sup>/h
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35.8 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/61 dB
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 276 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

##### Komfort

- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- mit Rückstauklappe
- Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

##### Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstaussstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- Maße
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 598 x 500 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 598 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT): 689 x 598 x 500 mm - Montage auf Außenkanal  
809-1139 x 598 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Spannung: 220 - 240 V
- \* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

## Serie | 6 Dunstabzüge

### DWB67LM50 Edelstahl Wandesse, 60 cm Box-Design

