

Serie | 6
**DWB97LM50 Edelstahl
Wandesse, 90 cm
Box-Design**

A
Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.

- **EcoSilence Drive:** Unser hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung
- **TouchSelect Bedienung:** So lassen sich die gewünschte Leistungsstufe und das Licht schnell einstellen.
- **Extra leise:** beste Abzugsleistung bei sehr geringem Geräusch.
- **Fettabscheidegrad:** filtert bis zu 85.3% Fett aus der Küchenluft.

Technische Daten

| | |
|---|------------------------|
| Farbe des Kamins : | Edelstahl |
| Bauart : | Kaminesse |
| Approbationszertifikate : | CE, VDE |
| Länge Anschlusskabel (cm) : | 130 |
| Höhe des Kamins : | 582-908/582-1018 |
| Höhe des Gerätes ohne Kamin : | 46 |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : | 550 |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas : | 650 |
| Nettogewicht (kg) : | 18,713 |
| Steuerung : | elektronisch |
| Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) : | 431 |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : | 372 |
| Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) : | 319 |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) : | 697 |
| Anzahl der Lampen (Stck) : | 3 |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : | 55 |
| Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : | 150 / 120 |
| Material des Fettfilters : | Edelstahl waschbar |
| EAN-Nummer : | 4242005086627 |
| Anschlusswert (W) : | 145 |
| Absicherung (A) : | 10 |
| Spannung (V) : | 220-240 |
| Frequenz (Hz) : | 50; 60 |
| Steckerart : | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Art der Installation : | Wandmontage |


Sonderzubehör

DHZ1223 : Kaminverlängerung 1000 mm
 DHZ1233 : Kaminverlängerung 1500 mm
 DHZ5345 : Starterset für Umluftbetrieb
 DHZ5346 : Aktivfilter (Ersatzbedarf)
 DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
 DSZ6240 : CleanAir - Modul
 DWZ0XX0I5 : Integriertes CleanAir - Modul
 DWZ0XX0J5 : Integriertes CleanAir-Modul regenerativ
 DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



4 242005 086627

Serie | 6 Dunstabzüge

DWB97LM50 Edelstahl Wandesse, 90 cm Box-Design

Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 431 m³/h
Intensivstufe 697 m³/h
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 319 m³/h
Intensivstufe 372 m³/h
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 373 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- mit Rückstauklappe
- Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstaussstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- Maße
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 898 x 500 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT): 689 x 898 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
809-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 145 W
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Spannung: 220 - 240 V

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Serie | 6 Dunstabzüge

DWB97LM50 Edelstahl Wandesse, 90 cm Box-Design

