

Serie | 4

DWJ97HM60
Wandesse, 90 cm
Schräg-Essen-Design
schwarz


Sonderzubehör

DWZOAK0A0 : Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)

Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.

- **Leicht zu reinigender Innenraum:** verdeckte Schrauben und Kabel sowie abgerundete Kanten machen die Reinigung leicht
- **Umluftleistung:** sorgt mit bis zu 560 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Leise:** beste Abzugsleistung bei niedrigem Geräusch.
- **TouchSelect Bedienung:** So lassen sich die gewünschte Leistungsstufe und das Licht schnell einstellen.

Technische Daten

Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Gerätes ohne Kamin :	323
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	450
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	600
Nettogewicht (kg) :	17,955
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	390
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	560
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	390
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	66
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002946672
Anschlusswert (W) :	263
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage



4 242002 946672

Serie | 4 Dunstabzüge

DWJ97HM60

Wandesse, 90 cm
Schräg-Essen-Design
schwarz

Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
 - max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftleistung:
 - max. Normalbetrieb 390 m³/h
 - Intensivstufe 560 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 55/66 dB
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 90 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige

Elektronische Steuerung

- Integriertes Umluftmodul
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Kondensator energieeffizient
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Filterabdeckung aus Glas
- Randabsaugung
- Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung
- Maße
- Gerätemaße (HxBxT): 370 mm x 890 x 499 mm
- Gesamtanschlusswert: 263 W


Serie | 4 Dunstabzüge

DWJ97HM60

Wandesse, 90 cm


Schräg-Essen-Design

schwarz




Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich


Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm



(1) Position
für Steckdose

Maximale Stärke der
Rückwand beachten.

Maße in mm