


**iQ500**  
**ED875FS11E**  
**Kochstelle mit integriertem**  
**Dunstabzug**  
**80 cm Induktions-Kochfeld autark,**  
**Glaskeramik**

A



Das Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug.

- ✓ Kombi-Zone ermöglicht Kochen mit sehr großen Töpfen und Brättern.
- ✓ Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem Finger gesteuert.
- ✓ Der leistungsstarke Motor mit einer Absaugleistung von bis zu 690 m³/h für frische Luft beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform : Eingebaut  
 Energiequelle : Elektro  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 198 x 780-780 x 490-490  
 Gerätebreite (mm) : 812  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 198 x 812 x 520  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 340 x 930 x 760  
 Nettogewicht (kg) : 23,570  
 Bruttogewicht (kg) : 30,0  
 Restwärmeanzeige : Ohne  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe : Alu, gebürstet, Schwarz  
 Rahmenfarbe : Alu, gebürstet  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110  
 Abgedichtete Herdplatte : Nein  
 Heizungen mit Booster : Alle  
 Leistung der 2.Kochzone (kW) : 3.6  
 Leistung der 5.Kochzone (kW) : 1.4  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 551  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 630  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 557  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 698  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 70  
 Geruchsfilter : Nein  
 Art der Luftführung : Umrüstbar  
 Delay Shut off modes : 30  
 Art des Fettfilters : Kassette  
 Elektroanschlusswert (W) : 6900  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 60; 50  
 Gerätefarbe : Schwarz  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 198 x 780-780 x 490-490  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 198 x 812 x 520  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 340 x 930 x 760  
 Nettogewicht (kg) : 23,570  
 Bruttogewicht (kg) : 30,0

Sonderzubehör

HZ390090	Wok-Set 3-teilig
HZ390042	4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
HZ381700	Aktivkohlefilter
HZ381501	Umluft Set
HZ381401	Abluft Set



# iQ500

## ED875FS11E

### Kochstelle mit integriertem Dunstabzug

### 80 cm Induktions-Kochfeld autark, Glaskeramik

#### Ausstattung

##### Profi-Ausstattung

- 4 Induktions-Kochzonen
- touchSlider-Bedienung (mono)

##### Design:

- Facetten-Design

##### Komfort

- Kombi-Zone
- Digitales Funktionsdisplay
- powerMove
- quickStart
- reStart
- Timer
- countDown-Funktion
- 17 Leistungs-Stufen

##### Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

##### Umwelt und Sicherheit:

- Topferkennung
- powerManagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone
- Energieverbrauchsanzeige
- Hauptschalter

##### Leistung und Größe:

- Kochzonen: 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)  
Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)  
Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW)  
Induktion; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)  
Induktion
- Anschlusswert: 6,9 kW

##### Maße

- Länge Anschlusskabel: 110 cm
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Einbaumaße: (H/B/T) 198 mm x 780 mm x 490 mm
- Gerätemaße: (B/T) 812 mm x 520 mm

##### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HZ381400) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HZ381500) benötigt
- Umluftleistung:
  - - min. Normalstufe 139 m3/h
  - - max. Normalstufe 557 m3/h
  - - Boost-/Intensivstufe 630 m3/h
- Abluftleistung:
  - - min. Normalstufe 169 m3/h
  - - max. Normalstufe 551 m3/h
  - - Boost-/Intensivstufe 698 m3/h

##### Komfort

- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Sättigungsanzeige für Edelstahlfilter
- Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (90%)

##### Design

- Lufteinlassgitter aus Kunststoff (spülmaschinengeeignet)
- Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet
- - mit integrierten Edelstahlfiltern, spülmaschinengeeignet
- - Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet

##### Umwelt und Sicherheit:

- Energie-Effizienzklasse: A (auf einer Energie-Effizienzklassenskala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50.8 kWh kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Fettfiltereffizienz: 90 %
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
  - - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - - max. Normalstufe 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb:
  - - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - - max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 85 %
- Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharmem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum.
- Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme

##### Leistungsdaten Dunstabzug

- Luftleistungsdaten nach EN 61591
- Schalleistungspegel nach EN 60704-3
- Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591

##### Installationshinweise

- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Unterschrankbreite: min. 80 cm.
- Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm (mit gekürzten Schubladen), ab 70 cm volle Schubladentiefe nutzbar.
- Eintauchtiefe: 19,8 cm

**iQ500**  
**ED875FS11E**  
**Kochstelle mit integriertem**  
**Dunstabzug**  
**80 cm Induktions-Kochfeld autark,**  
**Glaskeramik**

#### Ausstattung







- Anschlussstutzen Abluft: Flachkanal NW 150
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
- Ab- oder Umluft-Verrohrungssystem als Sonderzubehör zu bestellen.
- Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden.
- Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei ist das Gerätegewicht zu berücksichtigen.
- Gesamtgerätegewicht: 24 kg

#### Sonderzubehör

- HZ381401, HZ381501, HZ381700, HZ390042, HZ390090

**iQ500**  
**ED875FS11E**  
**Kochstelle mit integriertem**  
**Dunstabzug**  
**80 cm Induktions-Kochfeld autark,**  
**Glaskeramik**

Maßzeichnungen



**iQ500**  
**ED875FS11E**  
**Kochstelle mit integriertem**  
**Dunstabzug**  
**80 cm Induktions-Kochfeld autark,**  
**Glaskeramik**

Maßzeichnungen

