

FSS 67000 GW

Standherd mit Cerankochfeld / 60 cm breit







Ausstattung - Backrohr

4 Kochfunktionen Ober- und Unterhitze, Unterhitze, Grill, Flächengrill 71 Liter Innenraum Easy Clean – Schwarzes Email Vollverglaste Türe 2-fach Innenraumbeleuchtung Schublade mit Telekopauszug

Ausstattung - Cerankochfeld

Resthitzeanzeige 4 Glaskeramikkochfelder Vorne Links (Durchmesser in mm - Watt) Ø 180/1700 Hinten Links (Durchmesser in mm - Watt) Ø 140/1200 Vorne Rechts (Durchmesser in mm - Watt) Ø 140/1200 Hinten Rechts (Durchmesser in mm - Watt) Ø 180/1700

Zubehör

Backblech Grillrost

Gerätemaße

(H x B x T in mm) 850 x 600 x 600

Farbe

Weiß





FSS 67000 GW

Standherd mit Cerankochfeld / 60 cm breit

MODELLBEZEICHNUNG	FSS 67000 GW
Standgerät	0 60 cm
Farbe	Weiß
KOCHFELD	Wells
Art des Kochfeld	4 Ceranfelder
Vorne Links, W	Ø 180 mm – 1700 W
,	
Hinten Links, W	Ø140 mm - 1200 W
Vorne Rechts, W	Ø 140 mm - 1200 W
Hinten Rechts, W	Ø 180 mm - 1700 W
Mitte, W	-
Kleingeschirraufsatz	-
Zündung für Kochfeld	-
Sicherheitseinrichtung für Gasbrenner	-
BACKROHR	
Туре	Multifunktion
PROGRAMME	
1	Ober-/Unterhitze
2	Unterhitze
3	Grill
4	Flächengrill
5	-
6	-
Volumen, It	71
Sicherheitseinrichtung für Gasbackrohr	-
Innenbeleuchtung	X
Pyrolyse	^ -
Katalytische Rückwand oder Seitenwände, Type	-
Emailliertes Backrohr	
AUSSTATTUNG	Х
Timer, Type	
	-
Abdeckung, Type	
Innentür	Glas
Anzahl der Türgläser	2
Aufbewahrungslade / Klappe	Lade
Höhenverstellbare Füsse	X
ZUBEHÖR	
Fettpfanne emailliert (Standard), Menge	-
Fettpfanne emailliert tief, Menge	-
Backblech, Menge	1
Grillrost, Menge	1
TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Energieeffizienzklasse (EN 50304)	A
Energieverbrauch (EN 50304) für Konventionell heizen / Heißluft, kW	0,9/-
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Gerätemaße ohne Verpackung (H x B x T), cm	85 x 60 x 60
Gerätemaße mit Verpackung (H x B x T), cm	94 x 66 x 70
Bruttogewicht, kg	46.2
Nettogewicht, kg	42.7
Innenmasse des Backrohres, cm	35,7 x 44,5 x 44,7
TECHNISCHE DATEN	/,FF \ \
Gastype, mbar	
	- 220 - 240
Spannung, V	
	50
Frequenz, Hz	1.054
Frequenz, HZ Absicherungen, A Leistungsaufnahme, kW	min 25 A 8,1