



FSST 62110 DW

Standherd mit Gaskochfeld / 60 cm breit



Ausstattung - Backrohr

3 Kochfunktionen: Ober und Unterhitze, Grill, Flächengrill, Easy Steam Cleaning, 71 Liter Innenraum, Easy Clean - Schwarzes Email, Vollverglaste Türe 2 fach, Verglasung fixiert, Innenraumbeleuchtung, Schublade mit Telekopauszug, Mechanischer Timer, Betriebsanzeige, Drehgrillspieß

Ausstattung - Kochfeld

4 Gasbrenner, Gasbrennerabdeckungen aus Email, Glasdeckel
Vorne Links: 2900 W
Hinten Links: 2000 W
Vorne Rechts: 1000 W
Hinten Rechts: 2000 W
Elektrische Gaszündung / Knopfbedienung

Zubehör

Backblech, Grillrost, Umrüstungsdüsen für Flüssiggas nicht inkludiert

Gerätemaße

(H x B x T in mm) 850 x 600 x 600

Farbe

Weiß

Mehr unter
at.beko.com





FSST 62110 DW

Standherd mit Gaskochfeld / 60 cm breit

MODELLBEZEICHNUNG	FSST 62110 DW
Standgerät	0 60 cm
Farbe	Weiß
KOCHFELD	
Art des Kochfeld	4 Gaskochfeld
Vorne Links, W	2900W
Hinten Links, W	2000W
Vorne Rechts, W	1000W
Hinten Rechts, W	2000W
Mitte, W	-
Kleingeschirraufsatz	-
Zündung für Kochfeld	x
Sicherheitseinrichtung für Gasbrenner	x
BACKROHR	
Type	Multifunktion
PROGRAMME	
1	Ober- / Unterhitze
2	Unterhitze
3	Grill
4	-
5	-
6	-
Volumen, lt	71
Sicherheitseinrichtung für Gasbackrohr	x
Innenbeleuchtung	x
Pyrolyse	-
Katalytische Rückwand oder Seitenwände, Type	-
Emailliertes Backrohr	-
AUSSTATTUNG	
Timer, Type	x
Abdeckung, Type	Glas
Innentür	Glas
Anzahl der Türgläser	2
Aufbewahrungslade / Klappe	Lade
Höhenverstellbare Füße	
ZUBEHÖR	
Fettpfanne emailliert (Standard), Menge	
Fettpfanne emailliert tief, Menge	-
Backblech, Menge	1
Grillrost, Menge	1
TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Energieeffizienzklasse (EN 50304)	A
Energieverbrauch (EN 50304) für Konventionell heizen / Heißluft, kW	0,9 / -
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Gerätemaße ohne Verpackung (H x B x T), cm	85 x 60 x 60
Gerätemaße mit Verpackung (H x B x T), cm	97 x 66 x 70
Bruttogewicht, kg	49,9
Nettogewicht, kg	46,9
Innenmasse des Backrohres, cm	35,7 x 44,5 x 44,7
TECHNISCHE DATEN	
Gastype, mbar	NG G 20 - 20 mbar
Spannung, V	220 - 240
Frequenz, Hz	50
Absicherungen, A	min 16
Leistungsaufnahme, kW	7,9