



# GIEI 838470 HX

## AUTARKES INDUKTIONSKOCHFELD, 80 CM

3 JAHRE HERSTELLERGARANTIE

### KOCHFELD

- Steuerung über LED-Direct Access
- Digitales Display
- 4 Induktionskochzonen / 1 Flexizone

### AUSSTATTUNG

- Steuerung für jede Kochzone separat
- Edelstahlprofile mit seitlichen Facetten
- Automatikprogramme

- Genaue Temperaturregelung
- Booster-Funktion, Schnellaufheizung
- 15 Kochstufen pro Kochzone
- 4 Induktionskochzonen / 1 Flexizone:
  - 2 x Ø 180 mm - 1800 W, 3000 W (Booster)
  - Ø 145 mm - 1500 W, 2200 W (Booster)
  - Ø 240 mm - 2000 W, 3700 W (Booster)

- Betriebskontrollleuchte
- Timer und Signalton

### SICHERHEIT

- Individuelle Restwärmanzeigen
- Überlaufschutz
- Automatische Abschaltung
- Überhitzungsschutz
- Kindersicherung

### ABMESSUNGEN

- H x B x T: 55 x 770 x 510 mm



Induktions-  
kochfeld



LED-Direct  
Access



Timer



Booster-  
Funktion

EAN Code: 4013833023586  
SAP Nummer: 7750182918

[grundig.at](http://grundig.at)

# GIEI 838470 HX

## AUTARKES INDUKTIONSKOCHFELD, 80 CM

**GRUNDIG**

### TECHNISCHE DATEN:

#### GIEI 838470 HX

Typ	Autarkes Induktionskochfeld, 80 cm
Breite, cm	77
<b>STEUERUNG</b>	
Steuerung über Sensortasten	-
Rotary-Sensortasten	-
Touch-Slider-Sensortasten	-
Kochzonen können einzeln angewählt werden	LED-Direct Access
Display	digital
Obenliegender Bedienknebel auf der Glaskeramik	-
Obenliegender Bedienknebel	-
Bedienung vorne	•
Bedienung über den Herd	-
<b>AUSSTATTUNG</b>	
FlexiCook	-
Intelligente Topferkennung	•
Genauere Temperatursteuerung	•
Betriebskontrollleuchte	•
Booster-Funktion, Schnellaufheizung	•
Glaskeramik	•
Brennerdeckel und Topfträger	-
Elektro-Takt-Funkenzündung	-
Timer und Signalton	•
Memory-Funktion	Automatikprogramme
Reinigungsschaber	-
<b>KOCHZONEN</b>	
Art und Anzahl der Kochzonen	4 Induktionszonen / 1 Flexizone
Anzahl der Kochstufen	15
Vorne links, mm - W	180 - 1800, 3000 (Booster)
Hinten links, mm - W	180 - 1800, 3000 (Booster)
Vorne rechts, mm - W	145 - 1500, 2200 (Booster)
Hinten rechts, mm - W	240 - 2000, 3700 (Booster)
Links zentral, mm - W	-
FlexiCook-Zonen, mm - W	-
Mitte, mm - W	-
<b>SICHERHEIT</b>	
Kindersicherung	•
Tastensperre zum Reinigen	-
Überlaufschutz	•
Automatische Abschaltung	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeigen	•
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	
Anschlusswert, W	7200
Anschlusswert Gas, W	-
Spannung / Frequenz, V / Hz	380-415 2N / 50
Absicherung, A	2 x 16
CE / VDE geprüft	•
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Produktabmessungen (H x B x T), mm	55 x 770 x 510
Nischenmaße (B x T), mm	750 x 490
Nettogewicht, kg	13,3
Bruttogewicht, kg	14,4
<b>FARBVARIANTEN</b>	
X: Front- und Rückprofile aus Edelstahl	X
N: rahmenlos - flächenbündig	-

