

GESCHIRRSPÜLER / GS 53450 W

STANDGESCHIRRSPÜLER, 60 CM, 14 MG, LED DISPLAY



PROGRAMME

5 Spülprogramme: Eco 50, Intensiv 70, DailyWash, Express Dry, QuickWash
Zuwählbar:
Halbe Beladung, Extra Spülen

AUSSTATTUNG

Startzeitvorwahl: 3/6/9 h, Programmablaufanzeige, Anzeige für Salz und Klarspüler

INNENRAUMAUSSTATTUNG

Höhenverstellbare Tassenabsteller, Verschiebbarer Besteckkorb, Umlegbare Tellerhalter im Unterkorb, Metallfilter

TECHNISCHE DATEN

Energieverbrauch: 1,05 kWh
Jahresenergieverbrauch: 299 kWh
Wasserverbrauch: 11,5 Liter
Jahreswasserverbrauch: 3220 Liter
Referenzprogramm und Dauer: Eco 50
Kürzeste Programmdauer: 30 min
Geräuschpegel: 49 dB(A)

SICHERHEIT

aquasafe plus

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 850 x 598 x 600

FARBE

Weiß

Mehr unter

www.elektrobregenz.com



STANDGESCHIRRSPÜLER, 60 CM, 14 MG, LED DISPLAY

Modellbezeichnung	GS 53450 W
Type	Stand-Geschirrspüler
AUSSTATTUNG	
Internationale Maßgedecke	14
Bedienungsanzeige	LED
Sensormanagement	-
Startzeitvorwahl	3/6/9 h
Anzeige für Salz und Klarspüler	x
Automatische Halbe Beladung	-
PROGRAMME	
Anzahl der Spülprogramme	5
Vorwäsche	-
Mini 30/Quick Wash	x
Fein 40°/GlassCare	-
Eco 50°	x
ExpressDry 58 min	x
Intensiv 70°	x
Hygiene+	-
Auto 40-65 °C	-
DailyWash	x
MixWash+	-
ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN	
Schnell+	-
Halbe Beladung	x
Extra Trocknen	-
Extra Spülen	x
Intensiv +	-
PowerWash	-
SPEZIALFUNKTIONEN	
Autoglass Care	-
Selbstreinigung	-
INNENRAUMAUSSTATTUNG	
smartRACK höhenverstellbarer Oberkorb bei Beladung	-
Höhenverstellbarer Oberkorb nicht beladen	x
Herausnehmbare Bestecklade	-
Höhenverstellbarer Tassenabsteller	-
Umlegbare Tellerhalter im Unterkorb	x
Flaschenhalter	-
Backblechhalter	-
Besteckkorb	x (Verschiebbar)
Partial Metallfilter	x
SICHERHEIT	
aquasafe plus	x
Antibakterielle Dichtung	-
Tastensperre	-
TECHNISCHE DATEN	
Energieeffizienzklasse	A+
Reinigungswirkung	A
Referenzprogramm	Eco 50
Wasserverbrauch/Jahreswasserverbrauch, lt	11,5/3220
Energieverbrauch/Jahresenergieverbrauch, kWh	1,05/299
Geräuschpegel, dB(A)	49
TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Brushless DC™ Motor	-
Anschlusswert, V/Hz	220-240/50
Gesamtanschlusswert, W	1800-2100
Absicherung, A	10
Wasseranschluss 3/4 Zoll	x
Wasserdruck, N/cm ²	3 bis 100
Wasseranschluss	60
Kabellänge	1,5
Maximale Höhe vom Boden für den Wasseranschluss	110
Maximale Länge des Ablaufschlauches in cm	180
CE/VDE Prüfzeichen	x
ABMESSUNGEN	
Geräteabmessungen, HxBxT, mm	850x598x600
Höhe ohne Deckel, cm	85
Höhenverstellbare Füße	-
Nettogewicht, kg	42,4
Bruttogewicht, kg	45,4
FARBE	
W: Weiß	x
X: Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke	-