

HCB 91630 BX

Kaminhaube



Ausstattung

Abluft- und umluftfähig, Soft Touch Sensortasten
650 m³/h Maximale Gebläseleistung
Abluft basierend auf IN/EN 61591
67 dB(A)re 1 pW Maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3
67 dB(A)re 20 µPa Geräuschdruck basierend auf DIN/EN 60704-2-13
3 Lüfterstufen: 280 / 480 / 650 m³/h Gebläseleistung Abluft
1 Motor, Beleuchtung mit 2 x 28 W Halogenlampen, 3 abwaschbare Metallfilter, Luftaustrittsdurchmesser: 120-150 mm, Durchmesser Abluftstutzen: 120-150 mm

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EEC): D
Strömungseffizienzklasse (FDEC): D
Klasse der Lichtausbeute (LEC): E
Effizienzklasse der Fettfilter (GFEC): B
Volt/Frequenz: 220-240 V~/50 Hz

Zubehör

1 Kohlefilter in der VPE (2 Stück werden benötigt), Art. Nr. 9188065503

Gerätemaße

(H x B x T in mm) 735-1130 x 900 x 490

Farbe

Edelstahl



HCB 91630 BX

Kaminhaube

| MODELLBEZEICHNUNG | HCB 91630 BX |
|---|--------------------------|
| Type | Kaminhaube |
| Farbe | Edelstahl |
| Breite, cm | 90 |
| AUSSTATTUNG | |
| Bedienung | Soft Touch Tasten |
| Leistungsstufen | 3 |
| Motor Number of Motors, Anzahl | 1 |
| Maximale Gebläseleistung Abluft basierend auf IN/EN 61591, m³/h | 650 |
| Maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3, dB(A) | 67 |
| Lampen, Anzahl | 2 x 28 W |
| Metallfilter, Anzahl | 2 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| ZUBEHÖR | |
| Kohlefilter | 2 |
| ABMESSUNGEN UND GEWICHT | |
| Gerätemaße ohne Verpackung (H x B x T), cm | 73,5 - 111,3 x 90 x 50,2 |
| Gerätemaße mit Verpackung (H x B x T), cm | 54,5 x 94 x 45 |
| Bruttogewicht, kg | 16,3 |
| Nettogewicht, kg | 14,2 |
| TECHNISCHE DATEN | |
| Spannung, V | 220 - 240 |
| Frequenz, Hz | 50 |
| Absicherungen, A | 10 |
| Kabel | x |
| Stecker | x |
| Kabellänge, m | 1 |

