

MULTIFUNKTIONS- HERDSET



FUNKTIONEN

Programmierbares Digitaldisplay,
8 Kochfunktionen: Ober-/Unterhitze,
Heißluft Plus, Umluft, Unterhitze, Grill,
Umluftgrill, 3D-Kochen, Auftauen,
71 Liter Innenraum

INNENRAUM

Easy Clean – Graues Email, Katalytische
Rückwand, 5 herausnehmbare Ein-
schubebenen, Innenraumbeleuchtung,
Versenkbare Knebel, Herausnehmbare
vollverglaste Türe, Tastensperre

ZUBEHÖR

Fettpfanne, Backblech, Grillrost,
1 fach Backblechauszug

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 595 x 594 x 567

FARBE

Edelstahl mit Spezialbeschichtung
gegen Fingerabdrücke

KOCHFELD ZU HE 62080 X

60 cm Glaskeramikkochfeld, Funktionen:
Kochfeld über den Herd steuerbar,
4 Glaskeramikkochfelder, Resthitzeanzeige
Vorne Links: Ø 120-210mm /
750-2200 W (2 Kreis)
Hinten Links: Ø 140 / 1200 W
Vorne Rechts: Ø 140 / 1200 W
Hinten Rechts: Ø 170-265 /
1400-2400 W (Bräterzone)

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 43 x 580 x 510 mm

RAHMEN

Edelstahlrahmen

Mehr unter

www.elektrabregenz.com



MULTIFUNKTIONSHERDSET

MODELLBEZEICHNUNG	HE 62080 X
Type	Multifunktionsherd
Breite in cm	60
KONTROLLTYPE	
Programmierbares animiertes Display	-
Programmierbares Digitaldisplay	x
Versenkbare Knebel für die Kochstellensteuerung	x
KOCHFUNKTIONEN	
Anzahl der Kochfunktionen	8
SURF	-
Pyrolyse	-
Eco-Pyrolyse	-
Unterhitze	x
Oberhitze	-
Ober- und Unterhitze	x
Umluft	x
Heißluft Plus	x
3D-Kochen	x
Umluftgrill	x
Flächengrill	x
Langsam Kochen	-
Warmhalten	-
Auftauen	x
Pizzabackstufe	-
INNENRAUM	
Backrohrvolumen in Liter	71
Pyrolyse Clean (Schwarz Emailliert)	-
Easy Clean (Grau Emailliert)	x
Schwarz Emailliert	-
Katalytische Rückwand	x
Herausnehmbare Einschubebenen	5 Ebenen
Abklappbarer Grill	x
LICHT	
Backrohrbeleuchtung	x
Anzahl der Lampen	1
Automatische Backrohrbeleuchtung bei Türöffnung	-
TÜRE	
Vollverglaste Innentüre	x
Herausnehmbare Türe	x
SICHERHEIT	
Pyrolysesperre	-
Tastensperre	x
ZUBEHÖR	
Fettpfanne	-
Backblech	1
Gitterrost	1
1 fach Backblechauszug	x
TECHNISCHE DATEN	
Energieeffizienzklasse	A
Anschlusswert in Watt	9500
kWh bei Ober- und Unterhitze	0,88
kWh bei Heißluft Plus	0,79
TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Elektrische Spannung (V)	380
Frequenz (Hz)	50
Absicherung (A)	32
CE / VDE Kennzeichen	x
ABMESSUNGEN	
Gerätemaße (H x B x T in mm)	595 x 594 x 567
Nischenmaße (H x B x T in mm)	590 oder 600 x 560 x 550
FARBOPTIONEN	
X: Edelstahl	x
W: Weiß	-

MODELLBEZEICHNUNG	KOCHFELD ZU HE 62080 X
Type	Herdgesteuertes Cerankochfeld
Breite in cm	60
KONTROLLTYP	
Herdgesteuert	x
KOCHZONEN	
Leistungsstufen pro Kochzone	6
Anzahl	4
Vorne Links, mm/W	(2-Kreis) Ø 120-210 / 750-2200
Hinten Links, mm/W	Ø 140 / 1200
Vorne Rechts, mm/W	Ø 140 / 1200
Hinten Rechts, mm/W	(Bräterzone) Ø 170-265 / 2400
SICHERHEIT	
Individuelle Resthitzanzeige	x
TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Anschlusswert (W)	9500
Elektrische Spannung (V)	380
Frequenz (Hz)	50
Absicherung (A)	32
CE / VDE Kennzeichen	x
Gerätemaße (H x B x T in mm)	43 x 580 x 510
Ausschnittmaße (B x T in mm)	560 x 490
FARBOPTIONEN	
Edelstahlrahmen	x

