

HII 64400 AT

Induktionskochfeld



Ausstattung

Touch Control Bedienfeld, Auch für den flächenbündigen Einbau geeignet, Timer und Signal, Booster, Betriebsanzeige, Tastensperre

Kochzonen

4 Induktionskochzonen mit Booster
Vorne Links: Ø 180 mm/2000-2300 W (Booster)
Hinten Links: Ø 180 mm/2000-2300 W (Booster)
Vorne Rechts: Ø 145 mm/1600-1800 W (Booster)
Hinten Rechts: Ø 210 mm/2000-2300 W (Booster)

Gerätemaße

(H x B x T in mm) 30 x 581 x 511

Nischenmaße

(H x B x T in mm) 60 x 560 x 490

Rahmen

Rahmenlos



HII 64400 AT

Induktionskochfeld

MODELLBEZEICHNUNG	HII 64400 AT
Type	Induktion / Autark
Breite, cm	60
Rahmen	Rahmenlos
EIGENSCHAFTEN	
Bedienung	Touch Control
Kochstufen	9
Brenner	-
Kleingeschirraufsatz	-
Züandsicherung	-
Elektronische Zündeinrichtung	-
KOCHZONEN & TYPEN	
Anzahl der Kochzonen	4
Vorne Links	Ø 180 mm - 2000 W / 2300 W Booster
Hinten Links	Ø 180 mm - 2000 W / 2300 W Booster
Vorne Rechts	Ø 145 mm - 1600 W / 1800 W Booster
Hinten Rechts	Ø 210 mm - 2000 W / 2300 W Booster
Mitte	-
AUSSTATTUNG	
Ein / Aus Anzeige	x
Restwärmeanzeige	x
Digitaldisplay	x
Timer	x
Booster	x
Kindersicherung	x
Überlaufschutz	x
Abschaltelektronik	x
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Gerätemaße ohne Verpackung (H x B x T), cm	3 x 58,1 x 51,1
Gerätemaße mit Verpackung (H x B x T), cm	15 x 65 x 66
Nischenmaße, cm	56 x 49
Bruttogewicht, kg	13
Nettogewicht, kg	11
TECHNISCHE DATEN	
Spannung, V	380
Frequenz, Hz	50
Absicherungen, A	16A x 2 / 32A
Leistungsaufnahme, W	7200
Gastyp	-
Gasdruck	-
Kabel	x
Stecker	-
Kabellänge, m	2

