



## EINBAU-KÜHL- GEFRIERKOMBINATION



### KÜHLTEIL

163 Liter Nutzinhalt, 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Flaschenablage aus Chrom, 3 Türabsteller, HygION (Antibakterielle Beschichtung), 1 Superfresh Zone (Lade) Nutzinhalt: 25 Liter, 1 transparente Gemüselade

### GEFRIERTEIL

91 Liter Nutzinhalt, 3 transparente Laden und 1 Klappe, NoFrost - Automatisches Abtauen, Gefriervermögen 4,25 kg/24 h, Bei Störung max. Lagerzeit: 13 h

### TECHNISCHE DATEN

1 Kompressor  
Energieverbrauch in 24 h: 0,816 kWh  
Jahresenergieverbrauch: 298 kWh  
Geräuschpegel: 40 dB(A)  
Türanschlag wechselbar  
Schlepptür-Montage

### GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 1778 x 540 x 545

### NISCHENMASSE

(H x B x T in mm) 1789 x 560 x 550

Mehr unter

[www.elekt\*\*ra\*\*bregenz.com](http://www.elekt<b>ra</b>bregenz.com)



## EINBAU-KÜHL-GEFRIERKOMBINATION

<b>MODELLBEZEICHNUNG</b>	<b>KFIBN 32340</b>
Type	Einbau-Kühl- Gefrierkombination
Höhe in cm	178
Kontrollsystem	Mechanisch
Kühlsystem	Semi No Frost
Active dual cooling system	-
<b>KAPAZITÄT</b>	
Bruttonutzinhalt, lt	230
Nutzinhalt Kühlteil, lt	163
0° Zone (Biofresh)	-
Nutzinhalt Gefrierteil, lt	91
<b>FUNKTIONEN DES KÜHLTEILS</b>	
Schnellkühlfunktion	-
Super Fresh Lade 0-3 °C	-
Anzahl der Abstellflächen aus Sicherheitsglas	3
Anzahl der Türabsteller	3
Anzahl der transparenten Gemüsefächer	2
Anzahl der Chrombeschichteten Weinablagen	1
<b>FUNKTIONEN DES GEFRIERTEILS</b>	
Anzahl der Sterne	4
Schnellgefrierfunktion	-
Anzahl der Transparenten Laden	4
Innenraumbeleuchtung	-
Eiswürfelbehälter / Twist&Serve	x/-
<b>HYGIENE</b>	
Hygiene+ antibakterieller Karbonfilter	-
Antibakterielle Türdichtungen	x
<b>ENERGIEEFFIZIENZ</b>	
Energieeffizienzklasse	A+
Klimaklasse	SN-T
Energieverbrauch in kWh/ Jahr	298
Energieverbrauch in kWh/ Tag	0,816
Kühlgas	R600a
<b>TECHNISCHE INFORMATIONEN</b>	
Elektrische Spannung (V)	220-240
Elektrische Frequenz (Hz)	50
Absicherung (A)	0,5
Anschlusswert in Watt	90
Geräuschpegel (dBA)	40
Gefriervermögen kg/24h	4,25
Bei Störungen max Lagerzeit in Std.	13
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Gerätegröße, H x B x T in mm	1781 x 540 x 545
Nischengröße, H x B x T in mm	1789 x 560 x 555
<b>EINBAUDETAILS</b>	
Türanschlag wechselbar	x
Schlepptür	x
Festtür	-
<b>FARBOPTIONEN</b>	
Vollintegriert	x

