

iQ300 KG39E2I4A Türen Edelstahl antiFingerPrint Kühl-Gefrier-Kombination



A+++



coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination in der besonders effizienten EEK A+++; lowFrost und hyperFresh ◀0°C▶ Box für bis zu 2x längere Frische bei Fisch und Fleisch.

- ✓ In der hyperFresh ◀0°C▶ Box ist es 2°-3 C kühler als im restlichen Kühlraum und hält somit Fleisch und Fisch bis zu 2x länger frisch.
- ✓ Obst und Gemüse bleiben in der hyperFresh Box länger frisch dank Feuchtigkeitsregler.
- ✓ Geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen durch lowFrost.
- ✓ Sensoren verhindern automatisch eine Unterbrechung des Gefrierprozesses beim Einlagern kleinerer Mengen neuer Lebensmittel.
- ✓ Eine leichte Berührung – und schon lassen sich alle Funktionen präzise und einfach steuern mit der touchControl-Elektronik.
- ✓ Ein A+++-Kältegerät kühlt besonders effizient.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Höhe (mm) : 2010
 Gerätebreite (mm) : 600
 Gerätetiefe (mm) : 650
 Nettogewicht (kg) : 76,467
 Anschlusswert (W) : 90
 Absicherung (A) : 10
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 240
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 35
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2
 Innenlüfter : Ja
 Scharniere wechselbar : Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 2
 Flaschenregale : Nein
 EAN-Nummer : 4242003831892
 Marke : Siemens
 Internationale Bestellbezeichnung : KG39E2I4A
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+++
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 168,00
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 249
 Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) : 88
 Frostfree System : Nein
 Lagerzeit bei Störung (h) : 35
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 14
 Klimaklasse : SN-T
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 38
 Art der Installation : nicht zutreffend

Integriertes Zubehör

2 x Kälteakku
 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

KS10Z030 Flaschenablage
 KS10Z010 Snackbox



4 242003 831892

iQ300

KG39E2I4A

**Türen Edelstahl antiFingerPrint
Kühl-Gefrier-Kombination****Ausstattung****Leistung und Verbrauch**

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 168 kWh/Jahr
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt gesamt: 337 l

Design

- Türen Edelstahl antiFingerPrint, Seitenwände silberfarben
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschrantür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung
- superKühlen
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 249 l Nutzinhalt
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
-
-
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar
- Flaschenwelle für zwei Flaschen
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch

Gefrierabteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierabteil: 88 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 35 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierabteils
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 bigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 201,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 2 x Kälteakku, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

iQ300

KG39E2I4A

Türen Edelstahl antiFingerPrint
Kühl-Gefrier-Kombination

Maßzeichnungen

Charakteristika	A	B	C	D	E	F	G	H
KG39E (Aussergriff)	2070	600	660	580	850	1200	600	660
KG39E (Aussergriff)	2070	600	740	660	850	1200	600	660
KG49E (Aussergriff)	2070	700	660	580	700	1300	600	660
KG49E (Aussergriff)	2070	700	660	580	740	1300	600	660

Legende

- A Höhe
- B Breite
- C Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexible Displayschicht
- D Schichtstärke ohne flexible Displayschicht
- E Stärke bei 90° geöffnete Tür
- F Tiefe bei geöffnete Tür ohne Griff, ohne flexible Displayschicht
- G Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexible Displayschicht
- H Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblen Displayschicht

Masse in mm