

**iQ500**  
**LC67BIP50 Edelstahl**  
**Wand-Esse, 60 cm**  
**Box-Esse**



Die leistungsstarke Wandesse überzeugt mit hoher Absaugleistung und herausragendem Design.

- ✓ Beeindruckende Absaugleistung (657 m<sup>3</sup>/h) zur effizienten Beseitigung von Gerüchen und Kochdunst.
- ✓ LED-Beleuchtung: Klare Sicht und angenehme Atmosphäre beim Kochen.
- ✓ Besonders leise im Betrieb (61 db(A)).
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min. Min.
- ✓ Dank touchControl-Bedienung wird die Leistungsstufe und das Licht durch direktes Antippen gesteuert.

### Ausstattung

#### Technische Daten

- Farbe des Kamins : Edelstahl
- Bauart : Kaminesse
- Approbationszertifikate : CE, VDE
- Länge Anschlusskabel (cm) : 130
- Höhe des Gerätes ohne Kamin : 46
- Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
- Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
- Nettogewicht (kg) : 15,924
- Steuerung : elektronisch
- Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
- Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 414
- Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 322
- Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 281
- Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 657
- Anzahl der Lampen (Stck) : 2
- Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 61
- Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
- Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
- EAN-Nummer : 4242003831946
- Anschlusswert (W) : 143
- Absicherung (A) : 10
- Spannung (V) : 220-240
- Frequenz (Hz) : 60; 50
- Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
- Art der Installation : Wandmontage

#### Sonderzubehör

LZ57000	cleanAir Umluftkamin
LZ56200	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ53251	Aktivfilter (Ersatzbedarf)
LZ53250	Starterset für Umluftbetrieb
LZ12350	Kaminverlängerung 1500 mm
LZ12250	Kaminverlängerung 1000 mm
LZ10FXJ05	Integriertes CleanAir-Modul regenerativ
LZ10FXI05	Integriertes CleanAir - Modul
LZ00XXP00	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



## iQ500

### LC67BIP50 Edelstahl

#### Wand-Esse, 60 cm

#### Box-Esse

#### Ausstattung

##### Bauform

- Wand-Esse
- 60 cm
- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen

##### Design

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- softLight
- Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 276 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

##### Betriebsart und Leistung

- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591:
  - max. Normalbetrieb 413 m³/h
  - Intensivstufe 657 m³/h
- Umluftleistung:
  - max. Normalbetrieb 281 m³/h
  - Intensivstufe 322 m³/h
- Max. Förderleistung: 657 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  - Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
  - max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB

##### Betriebsart und Bedienung

- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige

##### Umwelt und Sicherheit

- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,7 kWh/Jahr\*
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*

##### Komfort

- Automatischer Gebläsenachlauf
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Schnellmontagebefestigung
- Boost-Funktion
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneignen
- Metall-Fettfilter, spülmaschineneignen

##### Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 598 x 500 mm
  - Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 598 x 500 mm
  - Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT):
    - 689 x 598 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
    - 809-1139 x 598 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
  - Spannung: 220 - 240 V
  - Gesamtanschlusswert: 143 W
  - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
  - Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- \* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500  
 LC67BIP50 Edelstahl  
 Wand-Esse, 60 cm  
 Box-Esse

Maßzeichnungen

