

iQ700
LC91BUR50
LC91BUR50 Edelstahl
Wand-Esse, 90 cm
Box-Esse

A+



Die Wandesse überzeugt mit überragender Absaugleistung und edlem Design, das perfekt auf Ihre Küche abgestimmt ist.

- ✓ Beeindruckende Absaugleistung (964 m³/h) zur effizienten Beseitigung von Gerüchen und Kochdunst.
- ✓ Passen Sie die Leistungsstufe Ihrer Haube über die Home Connect App an.
- ✓ LED-Beleuchtung: Klare Sicht und angenehme Atmosphäre beim Kochen.
- ✓ Besonders leise im Betrieb (64 db(A)).
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min. Min.

Ausstattung

Technische Daten

- Farbe des Kamins : Edelstahl
- Bauart : Kaminesse
- Approbationszertifikate : CE, VDE
- Länge Anschlusskabel (cm) : 130
- Höhe des Gerätes ohne Kamin : 46
- Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
- Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
- Nettogewicht (kg) : 19,913
- Steuerung : elektronisch
- Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
- Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 602
- Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb (m³/h) : 428
- Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 362
- Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 964
- Anzahl der Lampen (Stck) : 3
- Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 64
- Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
- Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
- EAN-Nummer : 4242003831991
- Anschlusswert (W) : 265
- Absicherung (A) : 10
- Spannung (V) : 220-240
- Frequenz (Hz) : 50; 60
- Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
- Art der Installation : Wandmontage

Sonderzubehör

- | | |
|-----------|--|
| LZ57300 | cleanAir Umluftkamin |
| LZ56200 | CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) |
| LZ53451 | Aktivfilter (Ersatzbedarf) |
| LZ53450 | Starterset für Umluftbetrieb |
| LZ50960 | Rückwandpaneel Edelstahl 90x65cm |
| LZ12365 | Kaminverlängerung 1500 mm |
| LZ12265 | Kaminverlängerung 1000 mm |
| LZ10FXJ05 | Integriertes CleanAir-Modul regenerativ |
| LZ10FXI05 | Integriertes CleanAir - Modul |
| LZ00XXP00 | CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar |



4 242003 831991

iQ700

LC91BUR50

LC91BUR50 Edelstahl

Wand-Esse, 90 cm

Box-Esse

Ausstattung

Bauform

- Wand-Esse
- 90 cm
- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen

Design

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- softLight
- Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 373 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Betriebsart und Leistung

- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 601 m³/h
- Intensivstufe 964 m³/h
- Max. Förderleistung: 964 m³/h
- Umluftleistung:
- max. Normalbetrieb 362 m³/h
- Intensivstufe 428 m³/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
- max. Normalstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/64 dB

Betriebsart und Bedienung

- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- cookConnect System
- (mit passendem Kochfeld)
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar

Umwelt und Sicherheit

- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33.9 kWh/Jahr*
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Komfort

- Boost-Funktion
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Schnellmontagebefestigung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet
- Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 898 x 500 mm
 - Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 898 x 500 mm
 - Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT):
 - 689 x 898 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
 - 809-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
 - Gesamtanschlusswert: 265 W
 - Spannung: 220 - 240 V
 - Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
 - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

