

## iQ100 LC94QBC50 Edelstahl 90 cm Wand-Esse



D



Dunstabzugshaube im Walmdach-Design mit hoher Absaugleistung für kraftvolle Performance.

- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Der leistungsstarke Motor mit einer Absaugleistung von 350 m<sup>3</sup>/h für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Mit nur 64 dB ist die Dunstabzugshaube im Betrieb angenehm leise.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl  
 Bauart : Kaminesse  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
 Höhe des Kamins : 582-912/582-1022  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 94  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
 Nettogewicht (kg) : 10,730  
 Steuerung : mechanisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 350  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 190  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 64  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120  
 Material des Fettfilters : Aluminium  
 EAN-Nummer : 4242003811207  
 Anschlusswert (W) : 100  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Wandmontage

### Sonderzubehör

LZ57000	cleanAir Umluftkamin
LZ56200	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ50960	Rückwandpaneel Edelstahl 90x65cm
LZ12350	Kaminverlängerung 1500 mm
LZ12250	Kaminverlängerung 1000 mm
LZ10FXJ00	Integriertes CleanAir-Modul regenerativ
LZ10FXI00	Integriertes CleanAir - Modul
LZ10DXU00	Starterset für Umluftbetrieb
LZ10DXA00	Aktivfilter (Ersatzbedarf)
LZ00XXP00	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



## iQ100

### LC94QBC50 Edelstahl

### 90 cm Wand-Esse

#### Ausstattung

##### Bauform

- Wand-Esse, 90 cm

##### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich

##### Max. Förderleistung: 350 m<sup>3</sup>/h

- Abluftleistung nach EN 61591
- max. 350 m<sup>3</sup>/h
- Umluftleistung:
- max. Normalbetrieb: 190 m<sup>3</sup>/h

##### Komfort

- Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

##### Design

- Walmdach-Esse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 90 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Umwelt und Sicherheit
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.5 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: E\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/64 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwert bei Umluftbetrieb:
- max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Maße
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätegröße Abluft (HxBxT): 676-1006 x 900 x 500 mm
- Gerätegröße Umluft (HxBxT): 676-1116 x 900 x 500 mm
- Gerätegröße Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT):
- 744 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
- 874-1204 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätegröße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
- 744 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
- 874-1204 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätegröße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT):
- 744 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
- 874-1204 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ100**  
**LC94QBC50 Edelstahl**  
**90 cm Wand-Esse**

Maßzeichnungen

