

iQ500
LC97FLP20
LC97FLP20 Weiß
Weiß mit Glasschirm
Wand-Esse, 90 cm

A



Dunstabzugshaube im vertikalen Design mit hoher Absaugleistung und für kraftvolle Performance.

- ✓ iQdrive Motor: Leistungsstark und leise.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.
- ✓ Mit nur 57 dB ist die Dunstabzugshaube im Betrieb angenehm leise.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
 Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 430
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 600
 Nettogewicht (kg) : 19,833
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 410
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 520
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 290
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 710
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 57
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242003761144
 Anschlusswert (W) : 143
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage



Sonderzubehör

| | |
|-----------|--|
| LZ56200 | CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) |
| LZ10AXL50 | Kanalverlängerung 1500 mm |
| LZ10AXK50 | Kanalverlängerung 1000 mm |
| LZ10AXC50 | CleanAir Umluftmodul |
| LZ10AFU00 | Starterset für Umluftbetrieb |
| LZ10AFT00 | Starterset für kaminlosen Betrieb |
| LZ10AFS00 | Starterset regenerierbar für Umluftbetr. |
| LZ10AFR00 | Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.) |
| LZ10AFA00 | Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) |
| LZ00XXP00 | CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar |

iQ500
LC97FLP20
LC97FLP20 Weiß
Weiß mit Glasschirm
Wand-Esse, 90 cm

Ausstattung

Bauform

- Wand-Esse
- 90 cm
- Weiß

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich

Max. Förderleistung: 710 m³/h

- Max. Lüfterleistung 410 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 410 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h
- Umluftleistung:
- max. Normalbetrieb 290 m³/h
- Intensivstufe 520 m³/h
- PowerBoost Stellung
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite

Komfort

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter

touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment

- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Boost-Funktion
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen

Design

- Vertikales Design
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Glasscheibe: Klarglas weiß bedruckt
- softLight
- Dimm-Funktion
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 230 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Umwelt und Sicherheit
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/57 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:

- max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
 - Maße
 - Für Wandmontage über Kochstellen
 - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 - Gerätemaße Abluft (HxBxT): 969-1239 x 890 x 263 mm
 - Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 263 mm
 - Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 890 x 263 mm
 - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
 - 1159 x 890 x 263 mm - Montage auf Außenkanal
 - 1229-1499 x 890 x 263 mm - Montage auf Innenkanal
 - Gesamtanschlusswert: 143 W
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500
 LC97FLP20
 LC97FLP20 Weiß
 Weiß mit Glasschirm
 Wand-Esse, 90 cm

Maßzeichnungen

