

**iQ500**  
**LC98KPP60**  
**LC98KPP60 Schwarz**  
**Schwarz mit Glasschirm**  
**Wand-Esse, 90 cm**

**A+**



Schrägese mit herausragendem Design und hoher Abzugsrate für überzeugende Leistung.

- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.
- ✓ iQdrive Motor: Leistungsstark und leise.
- ✓ Mit nur 56 dB ist die Dunstabzugshaube im Betrieb angenehm leise.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl  
 Bauart : Kaminesse  
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 323  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 600  
 Nettogewicht (kg) : 21,923  
 Steuerung : elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 500  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 580  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 430  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 850  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 56  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
 Material des Fettfilters : Aluminium  
 EAN-Nummer : 4242003761335  
 Anschlusswert (W) : 163  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Wandmontage

### Sonderzubehör

LZ56200	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ10AXL50	Kanalverlängerung 1500 mm
LZ10AXK50	Kanalverlängerung 1000 mm
LZ10AXC50	CleanAir Umluftmodul
LZ10AKU00	Starterset für Umluftbetrieb
LZ10AKT00	Starterset für kaminlosen Betrieb
LZ10AKS00	Starterset regenerierbar für Umluftbetr.
LZ10AKR00	Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.)
LZ10AKA00	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ00XXP00	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



iQ500

LC98KPP60

LC98KPP60 Schwarz

Schwarz mit Glasschirm

Wand-Esse, 90 cm

## Ausstattung

**Bauform**

- Wand-Esse
- 90 cm
- Schwarz

**Betriebsart und Leistung**

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- PowerBoost Stellung
- Abluftleistung nach EN 61591
- max. 500 m<sup>3</sup>/h
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 500 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe 850 m<sup>3</sup>/h

**Max. Förderleistung: 850 m<sup>3</sup>/h**

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 500 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 850 m<sup>3</sup>/h
- Umluftleistung:
- max. Normalbetrieb 430 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe 580 m<sup>3</sup>/h
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich

**Komfort**

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter

**touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment**

- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Boost-Funktion
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen

**Design**

- Schräg-Esse
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Filterabdeckung aus Glas
- Randabsaugung
- softLight
- Dimm-Funktion
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 220 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Umwelt und Sicherheit
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 24.8 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/56 dB
- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

- Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
- max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Maße
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 930-1200 x 892 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 892 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 990-1260 x 892 x 499 mm
- mit Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 163 W
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
- 1120 x 892 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
- 1190-1460 x 892 x 499 mm - Montage auf Innenkanal

**Technische Informationen**

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500  
 LC98KPP60  
 LC98KPP60 Schwarz  
 Schwarz mit Glasschirm  
 Wand-Esse, 90 cm

Maßzeichnungen

