

iQ700
LF91BUV50 Edelstahl
Insel-Esse, 90 cm
Box-Esse

A+



Die Inselesse überzeugt mit überragender Absaugleistung und edlem Design, das perfekt auf Ihre Küche abgestimmt ist.

- ✓ Beeindruckende Absaugleistung (980 m³/h) zur effizienten Beseitigung von Gerüchen und Kochdunst.
- ✓ Die Leistungsstufe der Haube lässt sich vom Kochfeld aus oder über die Home Connect App steuern.
- ✓ Die Haube passt die Lüfterleistung automatisch entsprechend der Dampfmenge und der Geruchsintensität an.
- ✓ LED-Beleuchtung: Klare Sicht und angenehme Atmosphäre beim Kochen.
- ✓ Besonders leise im Betrieb (62 db(A)).

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
 Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Höhe des Kamins : 698-878/698-998
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 46
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 31,407
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 598
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 427
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 359
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 980
 Anzahl der Lampen (Stck) : 4
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 62
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer : 4242003832066
 Anschlusswert (W) : 266
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Insel

Sonderzubehör

- LZ57600 cleanAir Umluftkamin
- LZ56200 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
- LZ53850 Starterset für Umluftbetrieb
- LZ53451 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- LZ12530 Montageturmverlängerung 1000 mm
- LZ12510 Montageturmverlängerung 500 mm
- LZ12410 Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
- LZ12385 Kaminverlängerung 1600 mm
- LZ12310 Adapter für Dachschrägen links / rechts
- LZ12285 Kaminverlängerung 1100 mm
- LZ00XP00 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



iQ700

LF91BUV50 Edelstahl

Insel-Esse, 90 cm

Box-Esse

Ausstattung

Bauform

- Insel-Esse
- 90 cm
- Edelstahl
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- vollautomatische Dunstabzugshaube

Design

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
- softLight
- Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 425 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Betriebsart und Leistung

- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstaustattungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 597 m³/h
- Intensivstufe 980 m³/h
- Umluftleistung:
- max. Normalbetrieb 359 m³/h
- Intensivstufe 427 m³/h
- Max. Förderleistung: 980 m³/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
- max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/62 dB

Betriebsart und Bedienung

- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- cookConnect System
- (mit passendem Kochfeld)
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar

Umwelt und Sicherheit

- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36.8 kWh/Jahr*
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Komfort

- Luftgütesensor
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Boost-Funktion
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet
- Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
 - Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
 - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm
 - Gesamtanschlusswert: 266 W
 - Spannung: 220 - 240 V
 - Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
 - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

