

iQ300
LF97GBM50 Edelstahl
Insel-Esse, 90 cm
Glas-Esse
Edelstahl mit Glasschirm

B



Die Inselesse überzeugt mit effizienter Absaugleistung im Siemens Design.

- ✓ Leistungsstarker Motor mit hoher Absaugleistung (732 m³/h).
- ✓ LED-Beleuchtung: Klare Sicht und angenehme Atmosphäre beim Kochen.
- ✓ Angenehm leise im Betrieb (60 db(A)).
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min. Min.
- ✓ Dank touchControl-Bedienung wird die Leistungsstufe und das Licht durch direktes Antippen gesteuert.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
 Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Höhe des Kamins : 698-878/698-998
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 46
 Nettogewicht (kg) : 33,238
 Steuerung : elektronisch
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 429
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 384
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 315
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 732
 Anzahl der Lampen (Stck) : 4
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 60
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242003832103
 Anschlusswert (W) : 256
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Insel



Sonderzubehör

LZ57500	cleanAir Umluftkamin
LZ56200	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ53650	Starterset für Umluftbetrieb
LZ53251	Aktivfilter (Ersatzbedarf)
LZ12520	Montageturmverlängerung 1000 mm
LZ12500	Montageturmverlängerung 500 mm
LZ12400	Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
LZ12375	Kaminverlängerung 1600 mm
LZ12300	Adapter für Dachschrägen links / rechts
LZ12275	Kaminverlängerung 1100 mm
LZ00XXP00	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

iQ300

LF97GBM50 Edelstahl

Insel-Esse, 90 cm

Glas-Esse

Edelstahl mit Glasschirm

Ausstattung

Bauform

- Insel-Esse
- 90 cm
- Edelstahl
- Glasscheibe Klarglas
- Für Deckenmontage über Kochinseln

Design

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 523 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Betriebsart und Leistung

- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 429 m³/h
- Intensivstufe 732 m³/h
- Umluftleistung:
- max. Normalbetrieb 315 m³/h
- Intensivstufe 384 m³/h
- Max. Förderleistung: 732 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
- max. Normalstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB

Betriebsart und Bedienung

- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 71.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Komfort

- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Kondensatormotor
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Gesamtanschlusswert: 256 W

- Spannung: 220 - 240 V
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ300
 LF97GBM50 Edelstahl
 Insel-Esse, 90 cm
 Glas-Esse
 Edelstahl mit Glasschirm

Maßzeichnungen

