

**iQ300**  
**LU29051 Edelstahl**  
**Unterbauesse**  
**60 cm**



Die Unterbauhaube wird platzsparend unter dem Oberschrank oder an der Wand angebracht.

- ✓ Die Lüfterleistung von 360 m<sup>3</sup>/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart : Unterbauesse  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 500  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
 Nettogewicht (kg) : 8,251  
 Steuerung : elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 360  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 70  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 69  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120  
 Material des Fettfilters : Aluminium  
 EAN-Nummer : 4242003837672  
 Anschlusswert (W) : 164  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-230  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Unterbaugerät



### Sonderzubehör

LZ24000 Aktivkohlefilter

**iQ300**  
**LU29051 Edelstahl**  
**Unterbauesse**  
**60 cm**

#### Ausstattung

##### Bauform

- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand

##### Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED-Spot 2,1W
- Beleuchtungsstärke: 381 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

##### Leistung

- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt
- Abluftleistung nach EN 61591:
  - max. 360 m<sup>3</sup>/h
  - Max. Förderleistung: 360 m<sup>3</sup>/h
  - Abluftstutzen ø 120 mm

##### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 96.8 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: E\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/69 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 69 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

##### Komfort

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

##### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 120 x 598 x 500 mm
- Gesamtanschlusswert: 164 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ300  
 LU29051 Edelstahl  
 Unterbauesse  
 60 cm

Maßzeichnungen

