

KOCHFELDER / MCE 6711-2

GLASKERAMIK- KOCHFELD



FUNKTIONEN

Herdgesteuertes Kochfeld

KOCHZONEN

Vorne Links: Ø 120-210 mm/
750-2200 W (Zweikreis)
Hinten Links: Ø 140 mm/1200 W
Vorne Rechts: Ø 140 mm/1200 W
Hinten Rechts: Ø 170-265 mm/
1500-2400 W (Bräterzone)

SICHERHEIT

Restwärmeanzeige

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 55 x 580 x 510

NISCHENMASSE

(H x B x T in mm) 55 x 560 x 490

RAHMEN

Edelstahlrahmen

Mehr unter

[www.elekt**ra**bregenz.com](http://www.elektrabregenz.com)



GLASKERAMIKKOCHFELD

MODELLBEZEICHNUNG	MCE 6711-2
Type	Glaskeramikkochfeld
Breite in cm	60
KONTROLLTYP	
Herdgesteuert	x
KOCHZONEN	
Type der Kochzonen	Glaskeramik
Leistungsstufen pro Kochzone	6
Anzahl	4
Vorne Links, mm/W	Ø 120-210/750-2200 (Zweikreis)
Hinten Links, mm/W	Ø 140/1200
Vorne Rechts, mm/W	Ø 140/1200
Hinten Rechts, mm/W	Ø 170-265/1500-2400 (Bräterzone)
SICHERHEIT	
Individuelle Resthitzeanzeige	x
TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Anschlusswert, W	6600
Elektrische	
Spannung/Frequenz, V/Hz	380-415/50
Absicherung, A	32 (16 + 16)
ABMESSUNGEN	
Gerätemaße, H x B x T in mm	53 x 580 x 510
Ausschnittmaße, B x T in mm	560 x 490
RAHMEN	
Edelstahlrahmen	x

