


KOCHFELDER / MIS 6086

INDUKTIONS- KOCHFELD



FUNKTIONEN

Sensortasten für jedes Kochfeld, Pulsierendes Induktionskochfeld, 9 Leistungsstufen, Booster, Betriebsanzeige, Timer, Restwärmeanzeige, Flächenbündiger Einbau möglich

KOCHZONEN

Vorne Links: Ø 180 mm/2000-2300 W (Max/Booster)
Hinten Links: Ø 180 mm/2000-2300 W (Max/Booster)
Vorne Rechts: Ø 145 mm/1600-1800 W (Max/Booster)
Hinten Rechts: Ø 210 mm/2000-2300 W (Max/Booster)

SICHERHEIT

Kindersicherung

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 30 x 581 x 511

NISCHENMASSE

(H x B x T in mm) 60 x 560 x 490

RAHMEN

Rahmenlos

Mehr unter

[www.elekt**ra**bregenz.com](http://www.elektrabregenz.com)



INDUKTIONSKOCHFELD

MODELLBEZEICHUNG	MIS 6084
Type	Induktionskochfeld
Breite in cm	60
KONTROLLTYP	
Kontrolltyp	Touch Control
Digitale Leistungsanzeige	LED Display
Timer	x
KOCHZONEN	
Leistungsstufe für jede Kochzone	x
Anzahl der Kochzonen	4
Vorne Links, mm/W	Ø 180/2000–2300
Hinten Links, mm/W	Ø 180/2000–2300
Vorne Rechts, mm/W	Ø 145/1600–1800
Hinten Rechts, mm/W	Ø 210/2000–2300
Mitte, mm/W	-
Links	-
Rechts	-
FUNKTIONEN	
Automatische Topferkennung	x
Betriebsanzeige	x
Booster, schnell zur gewünschten Temperatur	x
SICHERHEIT	
Tastensperre	x
Überlaufschutz	x
Automatische Abschaltung	x
Restwärmeanzeige	-
TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Anschlusswert, W	7200
Elektrische Spannung, V	380
Frequenz, Hz	50
ABMESSUNGEN	
Nischenmaße (BxT), cm	56 x 49
GERÄTEMASSE	
Tiefe, cm	51,1
Breite, cm	58,1
Höhe, cm	3
Nettogewicht, kg	11,3
Bruttogewicht, kg	12,5
FARBOPTIONEN	
Edelstahlrahmen vorne und hinten	-
Rahmenlos	x

