elektrabregenz

KOCHFELDER / MIS 9520 FX

INDUKTIONS-KOCHFELD







FUNKTIONEN

Slider Touch Control, 15 Leistungsstufen, Betriebsanzeige, Resthitzeanzeige, Direkte Anwahlfunktion, Timer, Booster

KOCHZONEN

5 Kochzonen, 2 davon flexibel einstellbar: Vorne Links: Ø 180 mm/1800-3000 W Hinten Links: Ø 180 mm/1800-3000 W Vorne Rechts: Ø 180 mm/1800-3000 W Hinten Rechts: Ø 180 mm/1800-3000 W Mitte: Ø 280 mm/2500-3700 W

SICHERHEIT

Tastensperre, Automatische Abschaltfunktion

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 55 x 900 x 516

NISCHENMASSE

(B x T in mm) 880 x 490

RAHMEN

Rahmenlos

Mehr unter www.elektrabregenz.com











elektrabregenz

KOCHFELDER / MIS 9520 FX

INDUKTIONSKOCHFELD

MODELLBEZEICHUNG	MIS 9520 FX
Type	Induktionskochfeld
Breite in cm	90
KONTROLLTYP	
Art der Bedienung	Slider Touch Control
Anzeige	LED Display
Seperate Bedienfelder	X
Timer	X
KOCHZONEN	
Type der Kochzone	Induktion
Leistungsstufe für jede Kochzone	X
Anzahl der Kochzonen	5 (2 flexibel einstellbar)
Vorne Links	Ø 180 mm/1800-3000 W
Hinten Links	Ø 180 mm/1800-3000 W
Vorne Rechts	Ø 180 mm/1800-3000 W
Hinten Rechts	Ø 180 mm/1800-3000 W
Mitte	Ø 280 mm/2500-3700 W
Links	-
Rechts	-
FUNKTIONEN	
Automatische Topferkennung	X
Memoryfunktion	-
Betriebsanzeige	X
Booster, schnell zur	
gewünschten Temperatur	X
SICHERHEIT	
Tastensperre	X
Überlaufschutz	X
Überhitzungsschutz	Х
Automatische Abschaltung	X
Restwärmeanzeige	X
TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Anschlusswert, W	7400
Elektrische Spannung, V	380
Frequenz, Hz	50
ABMESSUNGEN	
Nischenmaße, B x T, mm	880 x 490
GERÄTEMASSE	
Tiefe. mm	516
Breite, mm	900
Höhe, mm	55
Nettogewicht, kg	12,1
Bruttogewicht, kg	14,4
FARBOPTIONEN	. 9 .
Edelstahlrahmen vorne und hinten	÷
Edelstahlrahmen	
Rahmenlos	X
	^

