


**Sonderzubehör**

HEZ298105 : Simmer plate

HEZ298114 : Espressokreuz

**Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.**

- **Durchgehende Topfträger aus Gusseisen:** für eine hohe Stabilität und Standfestigkeit des Kochgeschirrs.
- **Glaskeramik-Oberfläche:** ist besonders hitzebeständig und lässt sich leicht reinigen.
- **FlameSelect:** Für eine präzise Flammenregulierung in neun definierten Stufen.
- **Digitalanzeige:** zeigt die gewählte Leistungsstufe und Restwärme für mehr Komfort und Sicherheit.
- **Spülmaschinenfeste Topfträger:** für die komfortable Reinigung im Geschirrspüler geeignet.

**Technische Daten**

Gerätetyp :	Gas-Schaltermulde
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Gas
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	4
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	45 x 560-562 x 490-502
Gerätebreite (mm) :	606
Abmessungen des Gerätes (mm) :	45 x 606 x 527
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	165 x 677 x 579
Nettogewicht (kg) :	12,310
Bruttogewicht (kg) :	14,0
Restwärmeanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Alu, gebürstet, Schwarz
Rahmenfarbe :	Alu, gebürstet, Schwarz
Approbationszertifikate :	CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	100
EAN-Nummer :	4242002915166
Elektroanschlusswert (W) :	2
Gasanschlusswert (W) :	7700
Absicherung (A) :	3
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50



## Serie | 8 Mulden

### **Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.**

---

#### **Komfort**

- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen
- Schwertknebel
- Gusstopfträger
- 1-Hand-Zündung
- Restwärmeanzeige 4-fach Restwärmeanzeige
- TopControl-Digitalanzeige

#### **Technische Informationen:**

- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)

#### **Umwelt und Sicherheit**

- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Thermoelektrische Zündsicherung
- spülmaschinenfeste Topfträger

#### **Zubehör**

- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig)

## Serie | 8 Mulden

