

## Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.



- **Durchgehende Topfträger aus Gusseisen:** für eine hohe Stabilität und Standfestigkeit des Kochgeschirrs.
- **Dual-Wok-Brenner:** Zweiflammen-System für äußerst leistungsstarkes Kochen mit bis zu 6 kW.
- **FlameSelect:** Für eine präzise Flammenregulierung in neun definierten Stufen.
- **Digitalanzeige:** zeigt die gewählte Leistungsstufe und Restwärme für mehr Komfort und Sicherheit.
- **Spülmaschinenfeste Topfträger:** für die komfortable Reinigung im Geschirrspüler geeignet.

### Technische Daten

Gerätetyp :	Gas-Schaltermulde
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Gas
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	5
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	45 x 850-852 x 490-502
Gerätebreite (mm) :	916
Abmessungen des Gerätes (mm) :	45 x 916 x 527
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	165 x 1116 x 659
Nettogewicht (kg) :	19,465
Bruttogewicht (kg) :	23,0
Restwärmeanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Alu, gebürstet, Schwarz
Rahmenfarbe :	Alu, gebürstet, Schwarz
Approbationszertifikate :	CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	150
EAN-Nummer :	4242002915210
Elektroanschlusswert (W) :	2
Gasanschlusswert (W) :	13700
Absicherung (A) :	3
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50



### Sonderzubehör

HEZ298105 : Simmer plate

HEZ298114 : Espressokreuz



4 242002 915210

## Serie | 8 Mulden

### **Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.**

---

#### **Komfort**

- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen
- Schwertknebel
- Gusstopfträger
- 1-Hand-Zündung
- Restwärmeanzeige 5-fach Restwärmeanzeige
- TopControl-Digitalanzeige

#### **Leistung**

- 1 Dual-Wokbrenner

#### **Technische Informationen:**

- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Mitte vorne: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Mitte hinten: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhängig von der Gasart)
- Links: Wokbrenner bis zu 6 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)

#### **Umwelt und Sicherheit**

- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Thermoelektrische Zündsicherung
- spülmaschinenfeste Topfträger
- Bei Gaskochfeldern mit einem Gesamtanschlusswert über 11 kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z. B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Diese sind ggf. mit dem Installateur abzuklären.

#### **Zubehör**

- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig)

## Serie | 8 Mulden



- \* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- \*\* Position Gasanschluss im Ausschnitt
- \*\*\* Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens