



# BOSCH



Bosch  
SMS46MI03E  
Standspüler 60cm silber inox

Vorgänger:

Nachfolger:

EAN-Nr.:  
4242005099788

Vertriebsprogramm:

### Serie | 4

**SMS46MI03E**

**SuperSilence Geschirrspüler 60 cm**

**Stand - Silver Inox**

### Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 266 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,93 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,1 W / 0,1 W
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9,5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmtdauer im Programm Eco 50 °C: 210 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW, untergebaut
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0,70 kWh
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DossierAssistent
- Reiniger-Automatik

### Korbssystem

- VarioFlex-Korbssystem
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

### Integriertes Zubehör

nein

### Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser
- SMZ5001 Baby-Zubehörsatz
- SMZ5100 Vario-Besteckkorb
- SMZ5300 Stielglas Korb

### Verfügbare Farbvarianten

### Technische Daten

#### Ausstattungsmerkmale

Wasserverbrauch : 9,5  
 Bauform : Freistehend  
 Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 815  
 Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1155  
 Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne  
 Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 20  
 Verstellbarer Sockel : Nein  
 Nettogewicht (kg) : 52,338  
 Bruttogewicht (kg) : 55,0  
 Anschlusswert (W) : 2400  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175  
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung  
 Länge Zulaufschlauch (cm) : 165  
 Länge Ablaufschlauch (cm) : 190  
 EAN-Nummer : 4242005099788

#### Verbrauchs und Anschlusswerte

Anzahl Maßgedecke : 14  
 Energie-Effizienz-Klasse : A++  
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 266,00  
 Energieverbrauch (kWh) : 0,93  
 Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) : 0,10  
 Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC) : 0,10  
 Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) : 2660  
 Trocknungsklasse : A  
 Vergleichsprogramm : Eco  
 Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 210  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 44  
 Einbausituation : Unterbaufähig